
PANTH-SL1502

LED-Hallenstrahler PANTH SL2 150W 13500lm 4000K Ra80 60100° IP65





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PANTH - SL2
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	40000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Hallenstrahler

PANTH-SL1502	LED-Hallenstrahler PANTH SL2 150W 13500lm 4000K Ra80 60100° IP65

Deklaration

Alternativbezeichnung	PANTH - SL2

Abmessung und Body

Länge[mm]	360
Breite [mm]	377
Höhe[mm]	95,5
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	2,7
Material Korpus	Gehäuse aus gepresstem Metall mit grauer Lackierung. Treiber komplett versiegelt IP65.
Überverpackung [Stück]	5
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 360 x B 377 x H 95,5 mm
Schutzklasse	I
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60
Lumen* [Lm]	13500
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	6780
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	90
Augenrisiko	RG1

PANTH-SL1502	LED-Hallenstrahler PANTH SL2 150W 13500lm 4000K Ra80 60100° IP65

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	150
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,67
Leistungsfaktor	0,97

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Geringe Abmessungen und beschränktes Gewicht: praktisch in der Verwendung und beim Verstellen. Mit vertikal verstellbarem Befestigungsbügel. mit Fixierung. Kann an Bewegungs- oder Dämmerlichtsensoren angeschlossen werden.

Anschluss

Anschlüsse	0.67 A

Grafiken



PANTH-SL1502 LED-Hallenstrahler PANTH SL2 150W 13500lm 4000K Ra80 60100° IP65

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937