
PANTH-ST200N

LED-Strahler PANTH ST 200W 16000lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PANTH ST
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Strahler

PANTH-ST200N	LED-Strahler PANTH ST 200W 16000lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz

Deklaration

Alternativbezeichnung	PANTH ST

Abmessung und Body

Länge[mm]	388
Breite [mm]	36
Höhe[mm]	288
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	2,92
Material Korpus	Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium.
Überverpackung [Stück]	5
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 388 x B 36 x H 288 mm
Schutzklasse	I
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	16000
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	120°
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	6510
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	80
Augenrisiko	RG1

PANTH-ST200N	LED-Strahler PANTH ST 200W 16000lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	200
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Kann an Bewegungs- oder Dämmerlichtsensoren angeschlossen werden. Sehr geringe Abmessungen und ein Design, das höchste ästhetische Anforderungen erfüllt. Ausgestattet mit einer ausrichtbaren Montagehalterung. Mit GORE-TEXÂ®-Ventil zum Ausgleich von Druckschwankungen durch thermische Veränderungen und zur Vorbeugung der Bildung von Kondenswasser in der Leuchte.

Grafiken



Downloads

AUSSCHREIBUNG

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937