PANTH-ST20N

LED-Strahler PANTH ST 20W 1600lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz



Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8011905932435
Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-5:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 (A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	Bis 3 Jahre | | (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden.
Produkt Typ	Fluter

PANTH-ST20N LED-Strahler PANTH ST 20W 1600lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz

WEB

Abmessung und Body

Länge[mm]	121 mm
Breite [mm]	26 mm
Höhe[mm]	95 mm
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0.32
Überverpackung [Stück]	20
Fassung	Kabelenden
Schutzklasse	I
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1600
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	660
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann.

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0,90

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937