PANTH-ST30N

# LED-Strahler PANTH ST 30W 2400lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz




| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **EAN Überverpackung** | 8011905932428 |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020) CEI EN 60598-1:2022 CEI EN 60598-2-5:2016 CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021) CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022) CEI EN 61547:2010 CEI EN 62031:2021 ( A11:2022) CEI EN 62471:2010 IEC/TR 62471-2:2009 CEI EN 62493:2015 CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 20000 |
| **Garantie** | Bis 3 Jahre \| \| (4000h/Jahr) 4000h = 11h pro Tag x 365 Tage. Ohne Einschränkungen bei der Nutzungsdauer im ersten Jahr, sofern die Einbaubedingungen eingehalten wurden. |
| **Produkt Typ** | Fluter |

**PANTH-ST30N** LED-Strahler PANTH ST 30W 2400lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 160 mm |
| **Breite [mm]** | 30 mm |
| **Höhe[mm]** | 123 mm |
| **IP Schutzart** | 65 |
| **Gewicht [kg]** | 0.61 |
| **Überverpackung [Stück]** | 20 |
| **Fassung** | Kabelenden |
| **Schutzklasse** | I |
| **Farbe:** | Schwarz |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120° |
| **Lumen* [Lm]** | 2400 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B30 |
| **Farbwiedergabeindex** | >80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtstärke [Candela]** | 950 |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 4000 |
| **Lichtfarbe** | Natürliches Licht |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann. |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 30 |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 Vac |
| **Leistungsfaktor** | 0,90 |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |

# Grafiken




# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937