

PANTH-ST50N

LED-Strahler PANTH ST 50W 4000lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz 226mm







4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			116°	114°	
Fixture Power	50W	1	3.18	3.08	1432
Source Flux	4000lm	2	6.36	6.16	358
Fixture Flux	4000lm	3	9.54	9.24	159
Efficacy	80lm/W	4	12.72	12.31	89
Imax	1433cd	5	15.89	15.39	57

932329 Imax=358cd/klm

Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	PANTH ST
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905932411
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	20000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

PANTH-ST50N	LED-Strahler PANTH ST 50W 4000lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz 226mm

Deklaration

Produkt Typ	LED-Strahler
Alternativbezeichnung	PANTH ST

Abmessung und Body

Länge[mm]	226
Breite [mm]	31,5
Höhe[mm]	160
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0,87
Material Korpus	Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium.
Überverpackung [Stück]	10
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 226 x B 31,5 x H 160 mm
Schutzklasse	I
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	4000
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	120°
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1540
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	80
Augenrisiko	RG1

PANTH-ST50N	LED-Strahler PANTH ST 50W 4000lm 4000K 120° Kabelenden IP65 Schwarz 226mm

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	50
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9


Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Kann an Bewegungs- oder Dämmerlichtsensoren angeschlossen werden. Sehr geringe Abmessungen und ein Design, das höchste ästhetische Anforderungen erfüllt. Ausgestattet mit einer ausrichtbaren Montagehalterung.

Grafiken





4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80			116°	114°	
Fixture Power	50W	1	3.18	3.08	1432
Source Flux	4000lm	2	6.36	6.16	358
Fixture Flux	4000lm	3	9.54	9.24	159
Efficacy	80lm/W	4	12.72	12.31	89
Imax	1433cd	5	15.89	15.39	57

Downloads

AUSSCHREIBUNG

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937