
PANTH-STWH200C

# LED-Strahler PANTH ST 200W 16000lm 6500K 120° Kabelenden IP65 Weiß






| Ra | 6500 |
|---|---|
| > ≥80 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | PANTH ST |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 20000 |
| **Garantie** | 3 Jahre (bei 4000 h/Jahr) |
| **Produkt Typ** | LED-Strahler |

| | |
|---|---|
| **PANTH-STWH200C** | LED-Strahler PANTH ST 200W 16000lm 6500K 120° Kabelenden IP65 Weiß |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Alternativbezeichnung** | PANTH ST |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 388 |
| **Breite [mm]** | 36 |
| **Höhe[mm]** | 288 |
| **IP Schutzart** | 65 |
| **Gewicht [kg]** | 2,977 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. |
| **Überverpackung [Stück]** | 5 |
| **Schutzklasse I - Erdung** | ja |
| **Fassung** | Kabelenden |
| **Abmessungen [mm]** | L 388 x B 36 x H 288 mm |
| **Schutzklasse** | I |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 6500 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120 |
| **Lumen* [Lm]** | 16000 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B30 |
| **Farbwiedergabeindex** | â ¥80 |
| **Reflektor** | 120° |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtstärke [Candela]** | 6800 |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 6500 |
| **Lichtfarbe** | Kaltweiß |
| **Startzeit der Lampe** | <0,2 s |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann. |
| **Lumen/Watt** | 80 |
| **Augenrisiko** | RG1 |

| | |
|---|---|
| **PANTH-STWH200C** | LED-Strahler PANTH ST 200W 16000lm 6500K 120° Kabelenden IP65 Weiß |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 200 |
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |
| **Leistungsfaktor** | 0,9 |


## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Kann an Bewegungs- oder Dämmerlichtsensoren angeschlossen werden. Sehr geringe Abmessungen und ein Design, das höchste ästhetische Anforderungen erfüllt. Ausgestattet mit einer ausrichtbaren Montagehalterung. Mit GORE-TEXÂ®-Ventil zum Ausgleich von Druckschwankungen durch thermische Veränderungen und zur Vorbeugung der Bildung von Kondenswasser in der Leuchte. |

# Grafiken




# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937