
RTF03L160T

LED-Einbauleuchte RTF100 7W 660lm 6000K 110° Ø100 IP20





Ra	6000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	RTF100
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905989972
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)

RTF03L160T	LED-Einbauleuchte RTF100 7W 660lm 6000K 110° Ø100 IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Einbauleuchte
Alternativbezeichnung	RTF100 - RUNDEN

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	100
Höhe[mm]	24
Lochausschnitt [mm]	75
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,13
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 100 x H 24 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	6000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen* [Lm]	660
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	320
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	6000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	94
Augenrisiko	RG0

RTF03L160T	LED-Einbauleuchte RTF100 7W 660lm 6000K 110° Ø100 IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,5


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Gehäuse aus gerippтem Aluminium zur optimalen Wärmeabführung.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937