
RTF03L240T

# LED-Einbauleuchte RTF100 L2 7W 630lm 4000K 110° Ø100 IP20






| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 90 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | RTF100 L2 |
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 94051940 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Fertigungsnormen** | CEI EN 55015:2020 ( A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 ( A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 ( EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 ( A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014 |
| **Lebensdauer [h]** | 50000 |
| **Garantie** | Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h) |
| **Produkt Typ** | LED-Einbauleuchte |

| | |
|---|---|
| **RTF03L240T** | LED-Einbauleuchte RTF100 L2 7W 630lm 4000K 110° Ø100 IP20 |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Alternativbezeichnung** | INCASS. LED 3 7W 220-240V 4000K TONDO |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 100 |
| **Höhe[mm]** | 27 |
| **Lochausschnitt [mm]** | 80 |
| **IP Schutzart** | 20 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | ja |
| **Gewicht [kg]** | 0,115 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. |
| **Überverpackung [Stück]** | 30 |
| **Fassung** | Kabel |
| **Abmessungen [mm]** | Ø 100 x H 27 mm |
| **Schutzklasse** | II |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 110 |
| **Lumen* [Lm]** | 630 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | 90 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtstärke [Candela]** | 305 |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 4000 |
| **Lichtfarbe** | Natürliches Licht |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann. |
| **Lumen/Watt** | 90 |
| **Augenrisiko** | RG0 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 7 |
| **Frequenz** | 50/60 |
| **Spannung [Volt]** | 100-240 |
| **Spannung Art** | AC |

| | |
|---|---|
| **RTF03L240T** | LED-Einbauleuchte RTF100 L2 7W 630lm 4000K 110° Ø100 IP20 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Stromaufnahme** | 0,48 |
| **Leistungsfaktor** | 0,9 |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |


## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| | Gehäuse aus gerippter Aluminium zur optimalen Wärmeabführung. |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | 0.48 A |

# Grafiken




# Downloads

EULUMDAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937