
RTF03L530T

LED-Einbauleuchte RTF MINI PRO 7W 570lm 3000K 36° Ø90 IP20





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	RTF MINI PRO
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94054910
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Einbauleuchte

RTF03L530T	LED-Einbauleuchte RTF MINI PRO 7W 570lm 3000K 36° Ø90 IP20

Deklaration

Alternativbezeichnung	RTF MINI RUNDEN

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	90
Höhe[mm]	62
Lochausschnitt [mm]	75
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,135
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss für bessere Wärmeableitung. Außenring aus hitzebeständigem Kunststoff.
Überverpackung [Stück]	60
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 90 x H 62 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36
Lumen* [Lm]	570
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1030
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	81
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240

RTF03L530T	LED-Einbauleuchte RTF MINI PRO 7W 570lm 3000K 36° Ø90 IP20

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,5


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Einstellbare Optik mit dichroitischem Effekt. Um 30° schwenkbar. Das besondere Linsendesign garantiert eine optimale Lichtstreuung des Lichtbündels. Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937