
RTF04L130Q

LED-Einbauleuchte RTF100 14W 1260lm 3000K 110° IP20





Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	RTF100
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905989965
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)

RTF04L130Q	LED-Einbauleuchte RTF100 14W 1260lm 3000K 110° IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Einbauleuchte
Alternativbezeichnung	RTF100 - QUADRAT

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	145 mm
Länge[mm]	145
Breite [mm]	145
Höhe[mm]	26
Lochausschnitt [mm]	120
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,226
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	L 145 x B 145 x H 26 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen* [Lm]	1260
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	615
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	90
Augenrisiko	RG0

RTF04L130Q	LED-Einbauleuchte RTF100 14W 1260lm 3000K 110° IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,5


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Gehäuse aus gerippтem Aluminium zur optimalen Wärmeabführung.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937