
RTF04L140T

RTF100 - ROUND 4 Downlight - 14W, 4000K, 1260lm, 110°, Ra90, ø120mm, 220-240V





Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	94051940
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Produkt Typ	Downlight

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	145 mm
Höhe[mm]	27 mm
Gewicht [kg]	0.208
Überverpackung [Stück]	10

RTF04L140T	RTF100 - ROUND 4 Downlight - 14W, 4000K, 1260lm, 110°, Ra90, ø120mm, 220-240V

Abmessung und Body

Fassung	Kabel

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110°
Lumen* [Lm]	1260
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	615
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken



RTF04L140T	RTF100 - ROUND 4 Downlight - 14W, 4000K, 1260lm, 110°, Ra90, ø120mm, 220-240V

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937