
RTF08L130T

RTF100 - ROUND 8 Downlight - 24W, 3000K, 2185lm, 110°, Ra90, ø195mm, 220-240V





Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
EAN Überverpackung	8.01191E 12
Taric Code	94051940
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie | | 5 Jahre | | (24h/24h) Gesamtgarantie bis zu 5 Jahre!
Produkt Typ	Downlight

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	225 mm
Höhe[mm]	27 mm
Gewicht [kg]	0.423
Überverpackung [Stück]	5

RTF08L130T	RTF100 - ROUND 8 Downlight - 24W, 3000K, 2185lm, 110°, Ra90, ø195mm, 220-240V

Abmessung und Body

Fassung	Kabel

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110°
Lumen* [Lm]	2185
Lichtstromrückgang	L80B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	965
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht


Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.95

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Grafiken



RTF08L130T

RTF100 - ROUND 8 Downlight - 24W, 3000K, 2185lm, 110°, Ra90, ø195mm, 220-240V

WEB

Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937