
RTF08L240T

LED-Einbauleuchte RTF100 L2 24W 2300lm 4000K 110° Ø225 IP20





Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	RTF100 L2
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051140
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Einbauleuchte

RTF08L240T	LED-Einbauleuchte RTF100 L2 24W 2300lm 4000K 110° Ø225 IP20

Deklaration

Alternativbezeichnung	INCASS. LED 8 24W 220-240V 4000K TONDO

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	225
Höhe[mm]	27
Lochausschnitt [mm]	200
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,395
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminium-Druckguss.
Überverpackung [Stück]	30
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 225 x H 27 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen* [Lm]	2300
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1015
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	96
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	100-240
Spannung Art	AC

RTF08L240T	LED-Einbauleuchte RTF100 L2 24W 2300lm 4000K 110° Ø225 IP20

Elektrische Daten

Stromaufnahme	0,89
Leistungsfaktor	0,9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Gerilltes Aluminiumgehäuse für bessere Wärmeableitung.

Anschluss

Anschlüsse	0.89 A

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937