

S1T0150L2N

LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF IP65 KOMPLETT MIT 1 LED RÖHRE 20W 1830lm 4000K 1.6m





Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DAMP PROOF IP65 - KOMPLETT MIT 1 LED-RÖHRE
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	4 Jahre
Produkt Typ	LED-Feuchtraumleuchte

S1T0150L2N	LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF IP65 KOMPLETT MIT 1 LED RÖHRE 20W 1830lm 4000K 1.6m

Deklaration

Alternativbezeichnung	STAGNA S1T L2 IP65 - 50000h

Abmessung und Body

Länge[mm]	1575
Breite [mm]	65
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	65
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,97
Material Korpus	Gehäuse aus Polycarbonat. Abdeckung aus transparentem Polycarbonat.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	G13
Abmessungen [mm]	L 1575 x B 65 x H 60 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	1830
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lumen/Watt	92
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9

S1T0150L2N	LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF IP65 KOMPLETT MIT 1 LED RÖHRE 20W 1830lm 4000K 1.6m


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Supermärkte, Parkplätze, Labors, Lager.

Eigenschaften & Vorteile

	Schnellöffnungsmechanismus für die Verkabelung. Entwickelt, um Staub und Strahlwasser standzuhalten.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937