

SM150CCT

LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF LED MULTIPOWER CCT IP65 30-60W 45009000lm CCT 4000-6500K 1.5m

art.	W	lm	K
SM060CCT	9-18	1350-2700	4000-5000-6500
SM120CCT	20-40	3000-6000	4000-5000-6500
SM150CCT	30-60	4500-9000	4000-5000-6500







Ra	4000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	DAMP PROOF LED MULTIPOWER CCT IP65
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	LED-Feuchtraumleuchte

SM150CCT	LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF LED MULTIPOWER CCT IP65 30-60W 45009000lm CCT 4000-6500K 1.5m

Deklaration

Alternativbezeichnung	DAMP PROOF LED MULTIPOWER CCT IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	1500
Breite [mm]	85
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	65
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	1,631
Material Korpus	Gehäuse aus Polycarbonat. Abdeckung aus opalem Polycarbonat mit internen Lamellen für die Verringerung des Lichtstromrückgangs und die Optimierung der Lichtemission.
Produktfarbe	weiss
Überverpackung [Stück]	6
Schutzklasse I - Erdung	nein
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 1500 x B 85 x H 70 mm
Schutzklasse	II
Farbe:	weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4500
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	CCT
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	150
Einstellbare Farbtemperatur	4000-6500
Augenrisiko	RG0

SM150CCT	LED-Feuchtraumleuchte DAMP PROOF LED MULTIPOWER CCT IP65 30-60W 45009000lm CCT 4000-6500K 1.5m

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,7
Multiwatt [Watt]	30-60

Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Supermärkte, Parkplätze, Labors, Lager.


Eigenschaften & Vorteile

	Schnellöffnungsmechanismus für die Verkabelung. Vorrichtung für Reihenschaltung, Kabelklemme nicht enthalten.

Grafiken

art.	W	lm	K
SM060CCT	9-18	1350-2700	4000-5000-6500
SM120CCT	20-40	3000-6000	4000-5000-6500
SM150CCT	30-60	4500-9000	4000-5000-6500







Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937