
SW003W

LED-Strahler WEGBELEUCHTUNG 4W 3000K Kabel Schwarz IP65





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	WEGBELEUCHTUNG
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905932541
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	25000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Alternativbezeichnung	WEGBELEUCHTUNG IP65 UP&DOWN

SW003W LED-Strahler WEGBELEUCHTUNG 4W 3000K Kabel Schwarz IP65

Abmessung und Body

Länge[mm]	140
Breite [mm]	140
Höhe[mm]	51
IP Schutzart	65
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,171
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoff und Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Überverpackung [Stück]	50
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	L 140 x B 140 x H 51 mm
Schutzklasse	II
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	100
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Reflektor	Ja
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	25
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	4
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,04

SW003W	LED-Strahler WEGBELEUCHTUNG 4W 3000K Kabel Schwarz IP65

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,51


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Wegkennzeichnung.

Eigenschaften & Vorteile

	Drei Lichtabdeckungsversionen für unterschiedliche Lichteffekte: Volllicht, Downlight, Up&Down.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937