
T48L1W7

LED-Lampe TUBOLARI E27 14W 1560lm 3000K 240°





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	TUBOLARI
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905973780
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60968:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62560:2013 (A1:2017/ A11:2020). CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

T48L1W7	LED-Lampe TUBOLARI E27 14W 1560lm 3000K 240°

Deklaration

Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	LED-Lampe
Quecksilberanteil	0 mg
Alternativbezeichnung	T48 LED

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	48
Höhe[mm]	140
IP Schutzart	20
Gewicht [kg]	0,064
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem Kunststoffmaterial. Blendschutz-Abdeckung aus opalem Polycarbonat.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	E27
Abmessungen [mm]	Ø 48 x H 140 mm

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	240
Lumen* [Lm]	1560
Lichtstromrückgang	L70B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	111

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240

T48L1W7 LED-Lampe TUBOLARI E27 14W 1560lm 3000K 240°

Elektrische Daten

Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,06
Leistungsfaktor	0,55

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Klassische Formen für einen schnellen Austausch der Halogenlampen in dekorativen Beleuchtungen: klassische Pendelleuchten, Nachttischleuchten, kleine Leuchten, Hängeleuchten.

Anschluss

Anschlüsse	0.06 A

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937