
TA70L1CCT-W

Stromschienenstrahler ALL IN ONE TRACK LIGHT 10-20W 900130018001m CCT 2700-4000K 2460° Eurostandard IP20 Weiß





Ra	2700
> ≥90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	ALL-IN-ONE - TRACK LIGHT
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	30000
Garantie	3 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	Stromschienenstrahler

TA70L1CCT-W	Stromschienenstrahler ALL IN ONE TRACK LIGHT 10-20W 90013001800lm CCT 2700-4000K 2460° Eurostandard IP20 Weiß

Deklaration

Alternativbezeichnung	ALL-IN-ONE MULTIPOWER ZOOM CCT

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	72
Länge[mm]	170
Höhe[mm]	210
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,54
Material Korpus	Gehäuse aus schwarz oder weiß lackiertem Druckguss-Alumunium.
Überverpackung [Stück]	16
Fassung	Eurostandard
Abmessungen [mm]	Ø 72 x L 170 x H 210 mm
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	24
Lumen* [Lm]	900
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥90
Reflektor	Hocheffizienter Chip-On-Board LED Ra>90.
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	2800
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700
Lichtfarbe	CCT
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	90
Einstellbare Farbtemperatur	2700-4000
Augenrisiko	RG1

TA70L1CCT-W	Stromschienenstrahler ALL IN ONE TRACK LIGHT 10-20W 90013001800lm CCT 2700-4000K 2460° Eurostandard IP20 Weiß

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,9
Multiwatt [Watt]	10-20


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schienenstrahler ALL-IN-ONE
	Verstellbare Lichtfarbe
	Verstellbarer Lichtkegel
	Zwei Modelle mit 3 wählbaren Leistungen. Lichtfarbenwahlschalter am Leuchtenkörper: 2700K-3500K-4000K. Einstellbares optisches Zoom-System für einen stufenlos verstellbaren Lichtstrahl von 24° Spot bis 60° Flood.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

TA70L1CCT-W	Stromschienenstrahler ALL IN ONE TRACK LIGHT 10-20W 90013001800lm CCT 2700-4000K 2460° Eurostandard IP20 Weiß

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937