
TB80L140-W

DURA BEAM 3 Phasen Strahler - 30W, 4000K, 2700lm, 36°, Ra90, ø80mm, 220-240V, weiss





Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Herkunftsland	P.R.C.
Taric Code	94051990
Lebensdauer [h]	35000
Garantie	Vollgarantie | | 4 Jahre | | (24h/24h) h24. die totale Garantie! | | Das überzeugendste Argument für Großprojekte.
Produkt Typ	Stromschienenstrahler

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	80 mm
Länge[mm]	190 mm
Höhe[mm]	168 mm
Gewicht [kg]	0.67

TB80L140-W	DURA BEAM 3 Phasen Strahler - 30W, 4000K, 2700lm, 36°, Ra90, ø80mm, 220-240V, weiss

Abmessung und Body

Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Eurostandard
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	2700
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	5550
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Startzeit der Lampe	<0.2
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Ein / Aus Zyklen	100000
Spannung [Volt]	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0.9

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Anschluss


Anschlüsse	0.15 A

TB80L140-W

DURA BEAM 3 Phasen Strahler - 30W, 4000K, 2700lm, 36°, Ra90, ø80mm, 220-240V, weiss

WEB

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937