
TB80L230-W

# DURA BEAM 3 Phasen Strahler - 40W, 3000K, 3500lm, 36°, Ra90, ø80mm, 220-240V, weiss






| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 90 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Herkunftsland** | P.R.C. |
| **Taric Code** | 94051990 |
| **Lebensdauer [h]** | 50000 |
| **Garantie** | Vollgarantie \| \| 4 Jahre \| \| (24h/24h) h24. die totale Garantie! \| \| Das überzeugendste Argument für Großprojekte. |
| **Produkt Typ** | Stromschienenstrahler |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 80 mm |
| **Länge[mm]** | 200 mm |
| **Höhe[mm]** | 166 mm |
| **Gewicht [kg]** | 0.67 |

| | |
|---|---|
| **TB80L230-W** | DURA BEAM 3 Phasen Strahler - 40W, 3000K, 3500lm, 36°, Ra90, ø80mm, 220-240V, weiss |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Überverpackung [Stück]** | 10 |
| **Fassung** | Eurostandard |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 3500 |
| **Lichtstromrückgang** | L70B20 |
| **Farbwiedergabeindex** | 90 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Lichtstärke [Candela]** | 6850 |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß |
| **Startzeit der Lampe** | <0.2 |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | Sofort volles Licht |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 40 |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 Vac |
| **Leistungsfaktor** | 0.9 |


## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | -25°C / 35°C |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | 0.193 A |

# Grafiken



| | |
|---|---|
| **TB80L230-W** | DURA BEAM 3 Phasen Strahler - 40W, 3000K, 3500lm, 36°, Ra90, ø80mm, 220-240V, weiss |

WEB

# Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937