
TU80L130-W

Stromschienenstrahler UNO TRACK LIGHT 36W 4050lm 3000K 36° Eurostandard IP20 Weiß





Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	UNO - TRACK LIGHT
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	Stromschienenstrahler
Alternativbezeichnung	UNO - TRACK LIGHT

TU80L130-W	Stromschienenstrahler UNO TRACK LIGHT 36W 4050lm 3000K 36° Eurostandard IP20 Weiß

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	80
Länge[mm]	157
Höhe[mm]	190
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,723
Material Korpus	Gehäuse aus schwarz oder weiß lackiertem Druckguss-Alumunium.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Eurostandard
Abmessungen [mm]	Ø 80 x L 157 x H 190 mm
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36
Lumen* [Lm]	4050
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	90
Reflektor	Hocheffizienter LED-Chip On Board Ra 90.
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	11250
Blendung	<19
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	113
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC

TU80L130-W	Stromschienenstrahler UNO TRACK LIGHT 36W 4050lm 3000K 36° Eurostandard IP20 Weiß

Elektrische Daten

Leistungsfaktor	0,95


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

Senkrecht Schwenkbar von 0° bis -90° und waagrecht bis 350°. Drei verschiedenen Größen und Stärken, um auch die weitreichendsten Anforderungen zu erfüllen. Erhältlich in warmer oder natürlicher Lichtfarbe. Elektronische Stromversorgung im Schienenadapter integriert.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937