
UR01L10740

LED-Straßenleuchte URBAN 01 30W 4800lm 4000K IP65





Ra	4000
> 70	K

Deklaration

Produktgruppen Name	URBAN 01
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-5:2016. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	50000
Garantie	5 Jahre
Produkt Typ	LED-Straßenleuchte
Alternativbezeichnung	URBAN 01 - S

UR01L10740 LED-Straßenleuchte URBAN 01 30W 4800lm 4000K IP65

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	105 mm
Länge[mm]	138
Breite [mm]	95
Höhe[mm]	416
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK06
IP Schutzart	65
Gewicht [kg]	0,85
Material Korpus	Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Epoxidharzbeschichtung. Transparenter Polycarbonatschirm mit hoher Lichtdurchlässigkeit und -streuung.
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 138 x B 95 x H 416 mm
Schutzklasse	I

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	4800
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	70
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	1500
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000
Lichtfarbe	Natürliches Licht
Leuchtmittel tauschbar	Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Lumen/Watt	160
Augenrisiko	RG1

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	30
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	100-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,91

UR01L10740 LED-Straßenleuchte URBAN 01 30W 4800lm 4000K IP65


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 40°C

Eigenschaften & Vorteile

	Mit einer Lichtausbeute bis zu 160 lm/W bieten sie im Vergleich zu älteren Entladungslampensystemen eine Betriebskostenersparnis von 90 % (ohne Berücksichtigung des geringeren Bedarfs an technischen Eingriffen), amortisieren sich in kurzer Zeit und bieten eine effektive, langlebige und flimmerfreie Beleuchtung.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937