
VA03L130T

LED-Einbauleuchte VALO MINI 7W 620lm 3000K 40° Ø90 IP20





Ra	3000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	VALO MINI
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905990152
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)

VA03L130T LED-Einbauleuchte VALO MINI 7W 620lm 3000K 40° Ø90 IP20

Deklaration

Produkt Typ	LED-Einbauleuchte
Alternativbezeichnung	VALO MINI

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	90
Höhe[mm]	40
Lochausschnitt [mm]	72
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,052
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem, vergilbungsresistentem Kunststoff.
Überverpackung [Stück]	40
Fassung	Kabel
Abmessungen [mm]	Ø 90 x H 40 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	40
Lumen* [Lm]	620
Lichtstromrückgang	L70B30
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	700
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	89
Augenrisiko	RG0

VA03L130T	LED-Einbauleuchte VALO MINI 7W 620lm 3000K 40° Ø90 IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,5


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Klassischer Spot mit einem 75-mm-Ausschnitt und 40°-Blende. Erhältlich mit Warmlicht und Naturlicht. Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit. Um 30° schwenkbar. Internes, nicht austauschbares Netzteil.

Grafiken



Downloads

EULUMDAT

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937