
VA03L1CCTQ

LED-Einbauleuchte VALO CCT 7W 600lm CCT 3000-6500K 50° IP20





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	VALO CCT
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	94052990
Technologie	LED
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-2:2012. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Produkt Typ	LED-Einbauleuchte

VA03L1CCTQ	LED-Einbauleuchte VALO CCT 7W 600lm CCT 3000-6500K 50° IP20

Deklaration

Alternativbezeichnung	VALO CCT QUADRAT

Abmessung und Body

Länge[mm]	85
Breite [mm]	85
Höhe[mm]	39
Lochausschnitt [mm]	70
IP Schutzart	20
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,054
Material Korpus	Gehäuse aus hitzebeständigem, vergilbungsresistentem Kunststoff.
Überverpackung [Stück]	10
Fassung	Offene Kabelenden
Abmessungen [mm]	L 85 x B 85 x H 39 mm
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	50
Lumen* [Lm]	600
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Lichtstärke [Candela]	570
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	CCT
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	86
Einstellbare Farbtemperatur	3000-6500
Augenrisiko	RG1

VA03L1CCTQ	LED-Einbauleuchte VALO CCT 7W 600lm CCT 3000-6500K 50° IP20

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	7
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Stromaufnahme	0,02
Leistungsfaktor	0,5

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C


Eigenschaften & Vorteile

	Kompaktheit und Benutzerfreundlichkeit. Um 30° schwenkbar.

Anschluss

Anschlüsse	0.02 A

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937