ZKREP-4CH-IP

Steuerungsschnittstelle
STEUERSCHNITTSTELLEN IP67



Deklaration

Produktgruppen Name	STEUERSCHNITTSTELLEN
Herkunftsland	P.R.C.
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85043180
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61347-1:2016 (A1:2021). CEI EN 61347-2-11:2002 (A1:2020). CEI EN 61547:2010
Garantie	Vollgarantie 5 Jahre (24h/24h)
Produkt Typ	Steuerungsschnittstelle
Alternativbezeichnung	IP67 Repeater für PWM Signal

ZKREP-4CH-IP	Steuerungsschnittstelle STEUERSCHNITTSTELLEN IP67

Abmessung und Body

Länge[mm]	181
Breite [mm]	74
Höhe[mm]	38
IP Schutzart	67
Gewicht [kg]	0,12
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Anschlussklemme
Abmessungen [mm]	L 181 x B 74 x H 38 mm
Schutzklasse	III
Schutzklasse III - Schutzkleinspannung	ja

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	12-36
Spannung Art	DC
Ausgangsspannung [Volt]	24

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C

Eigenschaften & Vorteile

	Die Systeme zur Steuerung und Dimmung können eingesetzt werden, um die Atmosphäre eines Ambientes zu verbessern: Sie helfen, besondere und stets unterschiedlich gedämpfte oder überraschend lebendige Stimmungen zu schaffen. Gleichzeitig ergibt sich dadurch eine bedeutende Energieersparnis: Indem die Lichtabgabe variiert oder das Ein- und Ausschalten der Anlage oder der Leuchten gesteuert wird, kann das vorhandene Sonnenlicht optimal genutzt werden. Maximaler Strom 5A pro Kanal.

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937