
ZW01W-B

LED-Strahler WEGBELEUCHTUNG ZOE 3W 3000K Schwarz





Ra	3000
> ≥80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	WEGBELEUCHTUNG ZOE
Zertifizierung ROHS	ja
EAN Überverpackung	8011905958725
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	CEI EN 55015:2020 (A11:2020). CEI EN 60598-1:2022. CEI EN 60598-2-1:2022. CEI EN 61000-3-2:2019 (A1:2021). CEI EN 61000-3-3:2014 (EC1:2014/ EC2:2016/ A1:2021/ A2:2022). CEI EN 61547:2010. CEI EN 62031:2021 (A11:2022). CEI EN 62471:2010. IEC/TR 62471-2:2009. CEI EN 62493:2015. CEI 34-141:2014
Lebensdauer [h]	15000
Garantie	2 Jahre (bei 4000 h/Jahr)
Alternativbezeichnung	WEGBELEUCHTUNG ZOE IP54

ZW01W-B	LED-Strahler WEGBELEUCHTUNG ZOE 3W 3000K Schwarz

Abmessung und Body

Länge[mm]	84
Breite [mm]	84
Höhe[mm]	30
IP Schutzart	54
Gewicht [kg]	0,18
Material Korpus	Druckguss-Aluminium mit Pulverbeschichtung in drei möglichen Farben.
Überverpackung [Stück]	50
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	L 84 x B 84 x H 30 mm
Schutzklasse	I
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120
Lumen* [Lm]	90
Lichtstromrückgang	L70B20
Farbwiedergabeindex	â ¥80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Startzeit der Lampe	<0,2 s
Zeit bis 60% Helligkeit	Sofort volles Licht
Lumen/Watt	30
Augenrisiko	RG0

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	3
Ein / Aus Zyklen	100000
Frequenz	50/60
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	0,51

ZW01W-B	LED-Strahler WEGBELEUCHTUNG ZOE 3W 3000K Schwarz


Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25°C / 35°C
Eignung	Wegkennzeichnung. Ideal für die verbesserte Sicherheit auf Treppen. Der Unterkoffer wird automatisch mit jeder ZOE-Bake geliefert.

Eigenschaften & Vorteile

	Extrem kompakt, indirekte Beleuchtung, abgestufter Reflektorbereich für einen optimierten Lichtstrom, Optik mit Insektenschutz.

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937