26043001

Kranschweinwerfer StackBeam ROT, 900W, CCT (3000 - 5000K), asymmetrisch, IP65, IK08, Kranhalterung integriert





Ra
> 80

Deklaration

Produktgruppen Name	StackBeam
Herkunftsland	AT
Taric Code	85395200
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	Produkt konform mit EU-Richtlinien (u.a. LVD 2014/35, EMV 2014/30, RoHS 2011/65, Ökodesign 2019/2020). Nachweis durch Normen wie CEI EN 60598 (Leuchtensicherheit), CEI EN 61000 (EMV) & CEI EN 62471 (Photobiol. Sicherheit).
Lebensdauer [h]	50.000
Produkt Typ	Kranscheinwerfer
Reparaturfähigkeit	Ja - Modulweise
Raum	Turmkran, Aussenbereiche, Großflächen
Stilrichtung	Modular, kompakt

26043001	Kranschweinwerfer StackBeam ROT, 900W, CCT (3000 - 5000K), asymmetrisch, IP65, IK08, Kranhalterung integriert

Deklaration

Verwendung	Turmdrehkran, Gerüste, Fassaden,..
Lebensdauer	50.000h

Abmessung und Body

Länge[mm]	1200
Breite [mm]	712
Höhe[mm]	Transport 80mm, Betrieb 1010mm
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	46
Material Korpus	Stahl verzinkt, Rot Lackiert
Produkte pro Palette	20
Produktfarbe	Stahl feuerverzinkt
Schutzklasse I - Erdung	Ja
Farbe:	Wolf Rot 3381 (#e11710)
Bauform	Kompakte Höhe für stapelbare Lagerung und Transport auf einer Europalette
Verstellbar	ja, Neigung Einstellbar

Lichttechnische Daten

Lichtstromrückgang	50000 h L70B20
Farbwiedergabeindex	>80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000K, 4000K, 5000K
Lichtstrom	126000
Lichtfarbe	Warmweiß, Neutralweiß, Kaltweiß
LED	Moderne Industrie Linsentechnologie
Ausstrahlungs Charakteristik	Asymmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	Breitstrahlend
Einstellbare Farbtemperatur	Ja

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	900
Frequenz	50 / 60 Hz
Spannung [Volt]	220-240 Vac

26043001	Kranschweinwerfer StackBeam ROT, 900W, CCT (3000 - 5000K), asymmetrisch, IP65, IK08, Kranhalterung integriert

Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 Vac
Leistungsfaktor	0,9

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25°C 40°C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Light Weight Kranscheinwerfer mit Stapeltechnologie
	Optimiert für den Turmkran für einfache und leichte Handhabung
	Robuste und modulare LED Module für mehr Sicherheit
Vorteil	Hohe Leistung bei optimaler Ausleuchtung
	Stapelbar für Lager und Transport
	Farbtemperatur einstellbar, Schutzzonen in der Umwelt
	Robuste Bauweise für einfache Handhabung

Anschluss

Anschlüsse	3m Anschlußkabel, H07RN-F mit Schuko Stecker

Grafiken




26043001


Kranschweinwerfer StackBeam ROT, 900W, CCT (3000 - 5000K), asymmetrisch, IP65, IK08, Kranhalterung integriert













Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937