


42108003

Pendelleuchte OVVIO 50cm - Glaskugel fuer E27



IP20



Deklaration

Produktgruppen Name	LED Leuchte
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85129090
Technologie	ohne Leuchtmittel
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	EN 60598, EN 1991 (Eurocode, Windzone 4), EN 61140, DIN EN 60529, IEC 62262, DIN 18032-3
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	10 Jahre auf Leuchte, 15 Jahre Verfügbarkeit Ersatzteile
Produkt Typ	LED-Flutlichtstrahler
Reparaturfähigkeit	ja, LED-Modul und Betriebsgerät austauschbar (Ökodesign VO (EU) 2019/2020)
Raum	Außenbereich
Verwendung	Design Wohnraumleuchte
Zertifizierung ENEC	ja

42108003

Pendelleuchte OVVIO 50cm - Glaskugel fuer E27



Deklaration

Lebensdauer L90 bei ta 25 °C = 100.000 h

Abmessung und Body

Länge[mm]	400
Breite [mm]	400
Höhe[mm]	1950
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	4
Material Korpus	Glas
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Einscheibensicherheitsglas (plan)

Lichttechnische Daten

Dimmbar	ja, dimmbar via DMX
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000 K (warmweiß)
Lichtfarbe	warmweiß
LED	ja
Leuchtmittel tauschbar	LED-Modul austauschbar
Lumen/Watt	136
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch tief strahlend (AT2L)
Ausstrahlungs Geometrie	Vierfach-Linsenanordnung, Multi-Lens-Technologie

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	1212
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	230
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	>0,9
Eingangsspannung [V]	220-240 V AC, 50/60 Hz



Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-40 °C bis 25 °C
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 25
Steuersignal	DMX
Überlastschutz	elektronisches Betriebsgerät mit Überspannungsschutz
Leuchtmittel	fest integrierte LED-Module (austauschbar)
Eignung	Außenanwendung, Mast-Einzel- und Mehrfachmontage bis 16 m Montagehöhe, Windzone 4 (bis 30 m/s)

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	LED-Flutlichtstrahler mit Multi-Lens-Technologie und 120 Modulen á 4 LED, 165.000 lm bei 1212 W
	Asymmetrisch tief strahlende Lichtverteilung (AT2L), DMX-dimmbare, IP66, IK08, ENEC-zertifiziert
Vorteil	Robuste Bauweise: Aluminiumdruckguss-Gehäuse, ESG-Abschlussscheibe, ballwurfsicher nach DIN 18032-3
	Hohe Leuchten-Lichtausbeute von 136 lm/W senkt Energiekosten und CO2-Emissionen dauerhaft
	L90-Lebensdauer von 100.000 h bei 25 °C - extrem lange Wartungsintervalle
	Flexible Schwenkbarkeit durch verzahnte Arretierung, 1- oder 2-Punkt-Befestigung möglich
	DMX-Steuerung erlaubt präzises Dimmen und dynamische Lichtszenen bei Vollast Pst LM á 1,0 (flimmerfrei)
	10 Jahre Leuchten-, 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit - reparierbar gemäß Ökodesign VO (EU) 2019/2020


Steuerung

Grafiken



42108003

Pendelleuchte OVVIO 50cm - Glaskugel fuer E27





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com