

42108003

Pendelleuchte OVVIO 50cm - Glaskugel fuer E27









Deklaration

Produktgruppen Name	LED Leuchte
Zertifizierung ROHS	ja
Taric Code	85129090
Technologie	ohne Leuchtmittel
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	EN 60598, EN 1991 (Eurocode, Windzone 4), EN 61140, DIN EN 60529, IEC 62262, DIN 18032-3
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	10 Jahre auf Leuchte, 15 Jahre Verfügbarkeit Ersatzteile
Produkt Typ	LED-Flutlichtstrahler
Reparaturfähigkeit	ja, LED-Modul und Betriebsgerät austauschbar (Ökodesign VO (EU) 2019/2020)
Raum	Außenbereich
Verwendung	Design Wohnraumleuchte
Zertifizierung ENEC	ja

42108003	Pendelleuchte OVVIO 50cm - Glaskugel fuer E27

Deklaration

Lebensdauer	L90 bei ta 25 °C = 100.000 h

Abmessung und Body

Länge[mm]	400
Breite [mm]	400
Höhe[mm]	1950
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	4
Material Korpus	Glas
Schutzklasse I - Erdung	ja
Schutzklasse	I
Glas-/Schirmmaterial	Einscheibensicherheitsglas (plan)

Lichttechnische Daten

Dimmbar	ja, dimmbar via DMX
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	3000 K (warmweiß)
Lichtfarbe	warmweiß
LED	ja
Leuchtmittel tauschbar	LED-Modul austauschbar
Lumen/Watt	136
Ausstrahlungs Charakteristik	asymmetrisch tief strahlend (AT2L)
Ausstrahlungs Geometrie	Vierfach-Linsenanordnung, Multi-Lens-Technologie

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	1212
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	230
Spannung Art	AC
Leistungsfaktor	>0,9
Eingangsspannung [V]	220-240 V AC, 50/60 Hz

42108003 Pendelleuchte OVVIO 50cm - Glaskugel fuer E27

Sonstige technische Daten


Betriebstemperatur	-40 °C bis 25 °C
Umgebungstemperatur [°C]	-40 bis 25
Steuersignal	DMX
Überlastschutz	elektronisches Betriebsgerät mit Überspannungsschutz
Leuchtmittel	fest integrierte LED-Module (austauschbar)
Eignung	Außenanwendung, Mast-Einzel- und Mehrfachmontage bis 16 m Montagehöhe, Windzone 4 (bis 30 m/s)

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	LED-Flutlichtstrahler mit Multi-Lens-Technologie und 120 Modulen á 4 LED, 165.000 lm bei 1212 W
	Asymmetrisch tief strahlende Lichtverteilung (AT2L), DMX-dimmbar, IP66, IK08, ENEC-zertifiziert
	Robuste Bauweise: Aluminiumdruckguss-Gehäuse, ESG-Abschlussscheibe, ballwurfsicher nach DIN 18032-3
Vorteil	Hohe Leuchten-Lichtausbeute von 136 lm/W senkt Energiekosten und CO2-Emissionen dauerhaft
	L90-Lebensdauer von 100.000 h bei 25 °C - extrem lange Wartungsintervalle
	Flexible Schwenkbarkeit durch verzahnte Arretierung, 1- oder 2-Punkt-Befestigung möglich
	DMX-Steuerung erlaubt präzises Dimmen und dynamische Lichtszenen bei Volllast Pst LM â ¤ 1,0 (flimmerfrei)
	10 Jahre Leuchten-, 15 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit - reparierbar gemäß Ökodesign VO (EU) 2019/2020


Steuerung


Grafiken



42108003

Pendelleuchte OVVIO 50cm - Glaskugel fuer E27





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937