

GL09TV-A559401R-IHOBLBO

# 3-Phasen Schienen Strahler LIVAS M, 55°, 2872 Lumen, 4000K, CRI> 90, on/off, Gehäuse schwarz, Ring schwarz matt, Performance







| Ra | 4000 |
|---|---|
| > 90 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | LIVAS |
| **Taric Code** | 94052990 |
| **Technologie** | LED |
| **Lebensdauer [h]** | 50.000 |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Produkt Typ** | 3 Phasen Strahler |
| **Reparaturfähigkeit** | Ja |
| **Stilrichtung** | 3-Phasen Schienen Strahler |
| **Verwendung** | Stromschiene Büros, Arbeitsbereiche, Bildschirmarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Galerien, Einzelhandel, Geschäftsräume, Hotels, Restaurants, Bars, Wohnräume, Veranstaltungsräume, Konferenzräume, Bühnen, öffentliche Gebäude, Eingangshallen |
| **Lebensdauer** | L80 B10 50.000h |

| | |
|---|---|
| **GL09TV-A559401R-IHOBLBO** | 3-Phasen Schienen Strahler LIVAS M, 55°, 2872 Lumen, 4000K, CRI> 90, on/off, Gehäuse schwarz, Ring schwarz matt, Performance |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **Gewicht [kg]** | 0.69 |
| **Material Korpus** | Aluminiumdruckguss mit feinstruktur Oberfläche |
| **Produktfarbe** | schwarz |
| **Abmessungen [mm]** | 158 x 102mm |
| **Schutzklasse** | Klasse I |
| **Sockel** | austauschbar LED Platine |
| **Glas-/Schirmmaterial** | Anti-glare |
| **Bauform** | Spotleuchte |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 55° |
| **Lumen* [Lm]** | 2872 |
| **Binningtoleranz** | MacAdams <= 2 SDCM |
| **Farbwiedergabeindex** | > 90 |
| **Dimmbar** | ON/OFF |
| **Anzahl der Lichtreihen** | 1 Flammig |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar |
| **Lumen/Watt** | 100.77 |
| **Ausstrahlungs Charakteristik** | gerichtetete Lichtquelle |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 28.5 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220 - 240 |
| **Spannung Art** | AC Wechselspannung |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Steuersignal** | ON/OFF |

| | |
|---|---|
| **GL09TV-A559401R-IHOBLBO** | 3-Phasen Schienen Strahler LIVAS M, 55°, 2872 Lumen, 4000K, CRI> 90, on/off, Gehäuse schwarz, Ring schwarz matt, Performance |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| **Eigenschaft** | Austauschbare Dekorringe: Das Design der Leuchte kann durch Ringe in verschiedenen Farben (z.B. gold, titan) individualisiert werden. |
| | Robustes Material: Gehäuse aus langlebigem Aluminiumdruckguss. |
| | Wartbar & Langlebig: Lichtquelle und Betriebsgerät sind durch Fachpersonal austauschbar. |
| **Vorteil** | Hohe Flexibilität: Die Strahler sind stark dreh- und schwenkbar für präzise Ausleuchtung. |
| | Einfache Anpassbarkeit: Als Schienensystem können die Leuchten leicht verschoben werden. |
| | Gezielte Lichtsteuerung: Verschiedene Abstrahlwinkel und Dimm-Optionen (z.B. DALI) ermöglichen die gewünschte Atmosphäre. |
| | Kompatibel mit EUTRAC, SLV S-TRACK, GLOBAL/Nordic, Zumtobel, RZB, Molto Stromschienen |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | 3-Phasen Stromschiene |

# Produktoptionen

Um maximale Flexibilität für unterschiedliche Einsatzzwecke zu gewährleisten, ist dieses Produkt modular aufgebaut - die untenstehende Übersicht zeigt Ihnen detailliert, mit welchen spezifischen Eigenschaften und Optionen Sie das Produkt für Ihre individuellen Anforderungen konfigurieren können.

| Lichtfarbe | Steuerung | Reflektor | Body | Leistung | CRI | Rahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2700K | TRIAC | 55 Grad | weiss | Low Power | >95 | bronze hochglanz |
| 3000K | on/off | 24 Grad | schwarz | High Power | > 90 | gold hochglanz |
| 3500K (Fashion) | Dali | 15 Grad | | | > 80 | schwarz hochglanz |
| 4000K | Casambi | | | | > 70 | schwarz matt |
| Backwaren | | | | | | silber hochglanz |
| Fisch | | | | | | silber matt |
| Fleisch | | | | | | titan hochglanz |
| | | | | | | weiss matt |


**GL09TV-A559401R-IHOBLBO**

3-Phasen Schienen Strahler LIVAS M, 55°, 2872 Lumen, 4000K, CRI> 90, on/off, Gehäuse schwarz, Ring schwarz matt, Performance

WEB

## Grafiken








## Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937