

GL09TV-A559401R-IHOWHWO

3-Phasen Schienen Strahler LIVAS M, 55°, 2872 Lumen, 4000K, CRI> 90, on/off, Gehäuse weiß, Ring weiß matt, Performance









Ra	4000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LIVAS
Taric Code	94052990
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	5 Jahre
Produkt Typ	3 Phasen Strahler
Reparaturfähigkeit	Ja
Stilrichtung	3-Phasen Schienen Strahler
Verwendung	Stromschiene Büros, Arbeitsbereiche, Bildschirmarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Galerien, Einzelhandel, Geschäftsräume, Hotels, Restaurants, Bars, Wohnräume, Veranstaltungsräume, Konferenzräume, Bühnen, öffentliche Gebäude, Eingangshallen
Lebensdauer	L80 B10 50.000h

GL09TV-A559401R-IHOWHWO	3-Phasen Schienen Strahler LIVAS M, 55°, 2872 Lumen, 4000K, CRI> 90, on/off, Gehäuse weiß, Ring weiß matt, Performance

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.69
Material Korpus	Aluminiumdruckguss mit feinstruktur Oberfläche
Produktfarbe	weiß
Abmessungen [mm]	158 x 102mm
Schutzklasse	Klasse I
Sockel	austauschbar LED Platine
Glas-/Schirmmaterial	Anti-glare
Bauform	Spotleuchte

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	55°
Lumen* [Lm]	2872
Binningtoleranz	MacAdams <= 2 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 90
Dimmbar	ON/OFF
Anzahl der Lichtreihen	1 Flammig
Leuchtmittel tauschbar	Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar
Lumen/Watt	100.77
Ausstrahlungs Charakteristik	gerichtetete Lichtquelle

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	28.5
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220 - 240
Spannung Art	AC Wechselspannung

Sonstige technische Daten

Steuersignal	ON/OFF

GL09TV-A559401R-IHOWHWO	3-Phasen Schienen Strahler LIVAS M, 55°, 2872 Lumen, 4000K, CRI> 90, on/off, Gehäuse weiß, Ring weiß matt, Performance

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Austauschbare Dekorringe: Das Design der Leuchte kann durch Ringe in verschiedenen Farben (z.B. gold, titan) individualisiert werden.
	Robustes Material: Gehäuse aus langlebigem Aluminiumdruckguss.
	Wartbar & Langlebig: Lichtquelle und Betriebsgerät sind durch Fachpersonal austauschbar.
Vorteil	Hohe Flexibilität: Die Strahler sind stark dreh- und schwenkbar für präzise Ausleuchtung.
	Einfache Anpassbarkeit: Als Schienensystem können die Leuchten leicht verschoben werden.
	Gezielte Lichtsteuerung: Verschiedene Abstrahlwinkel und Dimm-Optionen (z.B. DALI) ermöglichen die gewünschte Atmosphäre.
	Kompatibel mit EUTRAC, SLV S-TRACK, GLOBAL/Nordic, Zumtobel, RZB, Molto Stromschienen

Anschluss

Anschlüsse	3-Phasen Stromschiene

Produktoptionen

Um maximale Flexibilität für unterschiedliche Einsatzzwecke zu gewährleisten, ist dieses Produkt modular aufgebaut - die untenstehende Übersicht zeigt Ihnen detailliert, mit welchen spezifischen Eigenschaften und Optionen Sie das Produkt für Ihre individuellen Anforderungen konfigurieren können.


Lichtfarbe	Steuerung	Reflektor	Body	Leistung	CRI	Rahmen
2700K	TRIAC	55 Grad	weiss	Low Power	>95	bronze hochglanz
3000K	on/off	24 Grad	schwarz	High Power	> 90	gold hochglanz
3500K (Fashion)	Dali	15 Grad			> 80	schwarz hochglanz
4000K	Casambi				> 70	schwarz matt
Backwaren						silber hochglanz
Fisch						silber matt
Fleisch						titan hochglanz
						weiss matt

GL09TV-A559401R-IHOWHWO

3-Phasen Schienen Strahler LIVAS M, 55°, 2872 Lumen, 4000K, CRI> 90, on/off, Gehäuse weiß, Ring weiß matt, Performance

Grafiken







Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937