

LI50HV-A289301R-IHOWHMO

LINEO 50 Pendelleuchte, 2894, direkt, 3000K, microprisma, CRI> 90, on/off, Performance , weiß







Ra	3000
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	LINEO
Taric Code	94052990
Technologie	LED
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	5 Jahre
Produkt Typ	Profilleuchte / Systemleuchte
Reparaturfähigkeit	Ja
Stilrichtung	Pendelleuchte
Verwendung	Büros, Arbeitsbereiche, Bildschirmarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Galerien, Einzelhandel, Geschäftsräume, Hotels, Restaurants, Bars, Wohnräume, Veranstaltungsräume, Konferenzräume, Bühnen, öffentliche Gebäude, Eingangshallen, Flure, Treppenhäuser
Lebensdauer	L80 B10 50.000h

LI50HV-A289301R-IHOWHMO	LINEO 50 Pendelleuchte, 2894, direkt, 3000K, microprisma, CRI> 90, on/off, Performance , weiß

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	7
Material Korpus	Aluminiumstrangpressprofil
Produktfarbe	weiß
Abmessungen [mm]	2894 x 50 x 80.5mm
Schutzklasse	Klasse I
Sockel	austauschbar LED Platine
Glas-/Schirmmaterial	PMMA
Bauform	Profilleuchte

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	6223
Binningtoleranz	MacAdams <= 3 SDCM
Farbwiedergabeindex	> 90
Reflektor	Diffusor PMMA microprismatisch
Dimmbar	ON/OFF
Anzahl der Lichtreihen	1 Flammig
Leuchtmittel tauschbar	Lichtquelle durch autorisierte Fachkraft austauschbar
Lumen/Watt	89.41

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	69.6
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220 - 240
Spannung Art	AC Wechselspannung

Sonstige technische Daten

Steuersignal	ON/OFF

Anschluss


Anschlüsse	Leuchtenanschlussklemme
Max. Querschnitt [mm²]	1,5 bis 2,5mm²


LI50HV-A289301R-IHOWHMO

LINEO 50 Pendelleuchte, 2894, direkt, 3000K, microprisma, CRI> 90, on/off, Performance , weiß

WEB

Grafiken





Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937