

69258

LED TREIBER 42W, Konstantstrom 350 - 1050mA



42 Watt Leistung



außergewöhnliche Langlebigkeit



Kombiniert brillante Beleuchtung

Kompaktes Vorschaltgerät. Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar. Wählbarer fixer Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar. Mit den 42 Watt Spitzenleistung und einstellbaren Strömen von 300mA bis 10150mA setzt man am Markt neue Maßstäbe. Die Qualität überzeugt nicht nur im Dauerbetrieb sondern auch bei der einfachen Inbetriebnahme. Qualität und Preis bilden hier eine hohe Zufriedenheit!



Deklaration

ARTIKELNAME	LED TREIBER 42W, Konstantstrom 350 - 1050mA
PRODUKT CODE	69258
PRODUKTGRUPPEN NAME	LED Treiber
TARIC CODE	94059110
LEBENSDAUER [H]	50.000
PRODUKT TYP	LED Treiber Konstantstrom



Abmessung und Body

LÄNGE[MM]	147
BREITE [MM]	44
HÖHE[MM]	30
IP SCHUTZART	IP20
SCHUTZKLASSE II - ISOLATION	ja
GEWICHT [KG]	0,12

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 □Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.



Abmessung und Body

MATERIAL KORPUS	Kunststoff
SCHUTZKLASSE I - ERDUNG	nein
SCHUTZKLASSE	II
FARBE:	weiss



Lichttechnische Daten

DIMMBAR	nein
---------	------



Elektrische Daten

LEISTUNG [WATT]	42
FREQUENZ	50/60Hz
SPANNUNG [VOLT]	220-240
SPANNUNG ART	300-1050mA
AUSGANGSSPANNUNG [VOLT]	3-44

Grafiken

DE Beschreibung	EN Description	FR Description				
Konstantstrom-LED-Treiber schaltbar. Wählbarer fester Ausgangsstrom via DIP-Schalter einstellbar.	Constant current LED driver avail. Selectable fixed output current adjustable via DIP switch.	Driver LED à courant constant commutable. Courant de sortie fixe sélectionnable via un commutateur DIP.				
  						
>50.000 h		220-240 V				
DIMENSIONS (mm)	POWER (W)	OUTPUT VOLTAGE (Vdc)	OUTPUT CURRENT (mA)	WEIGHT (kg)	MATERIAL NUMBER	
L 147 / W 44 / H 30	13	3-44	300	0,11	69258	
	15	3-44	350			
	18	3-44	400			
	20	3-44	450			
	22	3-44	500			
	24	3-44	550			
	27	3-44	600			
	29	3-44	650			
	31	3-44	700			
	32	3-44	750			
	33	3-42	800			
	35	3-42	850			
	38	3-42	900			
	40	3-42	950			
	42	3-42	1000			
	42	3-40	1050			
✓ LAGERWARE IN STOCK PRODUITS EN STOCK // 2-4 WOCHEN LIEFERZEIT 2-4 WEEKS DELIVERY TIME 2-4 SEMAINES DE DÉLAI DE LIVRAISON // ☐ AUF ANFRAGE ON REQUEST À LA DEMANDE						

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/-150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.