



69585

# PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - Ø310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss


**PRO**


## Deklaration

|                     |                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | PUSH-TURN                                                                                                          |
| Herkunftsland       | Zhongguo                                                                                                           |
| Taric Code          | 94051940                                                                                                           |
| Technologie         | LED                                                                                                                |
| Zertifizierung CE   | Ja                                                                                                                 |
| Lebensdauer [h]     | 50.000                                                                                                             |
| Garantie            | 5 Jahre                                                                                                            |
| Produkt Typ         | Deckenleuchte                                                                                                      |
| Raum                | Aufenthaltsräume, Flure, Keller, Garagen, Dachboden, Abstellräume, Lager, Küchen, allgemein<br>Räume mit Nutzlicht |
| Stilrichtung        | Deckenleuchte                                                                                                      |
| Verwendung          | Gewerblicher und privater Bereich, mit hoher Anforderung an Technologie und Lichtqualität                          |



## Deklaration

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Lebensdauer           | L80 50.000h                              |
| Alternativbezeichnung | PUSH-TURN, Montageplatte im Lieferumfang |

## Abmessung und Body

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Durchmesser [mm]            | 310                             |
| Höhe[mm]                    | 50                              |
| IP Schutzart                | IP54                            |
| Schutzklasse II - Isolation | Ja                              |
| Gewicht [kg]                | 0,82                            |
| Material Korpus             | UV-Beständiger Kunststoff       |
| Produktfarbe                | weiss                           |
| Übverpackung [Stück]        | 1                               |
| Fassung                     | Bajonettverschluss -> Push-Turn |
| Schutzklasse                | II                              |
| Farbe:                      | ähnlich RAL 9016                |

## Lichttechnische Daten

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin         | 2700/3000/4000                                           |
| Lumen* [Lm]                      | 2043                                                     |
| Lichtstromrückgang               | L80/B50 - 50.000h                                        |
| Farbwiedergabeindex              | 80                                                       |
| Dimmbar                          | Nein                                                     |
| Korrelierte Farbtemperatur (CCT) | 2700/3000/4000K                                          |
| Lichtfarbe                       | CCT                                                      |
| Leuchtmittel tauschbar           | LED Treiber nicht tauschbar, Leuchteneinsatz wechselbar! |

## Elektrische Daten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Leistung [Watt]  | 20,4                |
| Ein / Aus Zyklen | 50.000 Schaltzyklen |
| Frequenz         | 50/60Hz             |
| Spannung [Volt]  | 220-240             |
| Spannung Art     | AC - Wechselstrom   |
| Schalterart      | On/Off              |






## Eigenschaften & Vorteile

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigenschaft</b> | Anpassbare Lichtfarbe: Ermöglicht die Auswahl zwischen drei Farbtemperaturen (Kelvin) ä warmweiß, neutralweiß und kaltweiß.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | Hohe Langlebigkeit: Mit 50.000 Stunden Nennlebensdauer bietet die Leuchte eine besonders langlebige Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Wartungsoptimierte Leuchte, Sicheres Wechseln und Installieren der Leuchte, Professional Version                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vorteil</b>     | Leuchtenserie Push-Turn fungiert als nachhaltige Leuchte mit einfacher Montage und Leuchtenwechsel. Nach Montage der Grundplatte durch ein Fachpersonal kann der Leuchtentausch jederzeit ohne Vorkenntnisse durchgeführt werden. Der Lange Produktlebenszyklus und die ständige Weiterentwicklung der Leuchtenserie garantiert Nachhaltigkeit und Flexibilität. |
|                    | Hohe Schaltfestigkeit, Optimierte für Gewerblichen Betrieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    | Robuste Bauweise: Das Gehäuse aus Kunststoff in Weiß ist nach IP54 geschützt und damit für Feuchträume geeignet                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                    | Nicht dimmbar: Die Lichtintensität kann nicht reguliert werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Die innovative Push-Turn Funktion ermöglicht das werkzeuglose Drücken und Drehen der Leuchte für eine sichere und zeitsparende Montage                                                                                                                                                                                                                           |
|                    | Geringer Lichtstromrückgang, Montageplatte im Lieferumfang                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Anschluss

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Belegung der Anschlüsse</b> | L - N          |
| <b>Anschlüsse</b>              | Push - Snap in |
| <b>Max. Querschnitt [mm²]</b>  | 2,5            |

## Grafiken



69585

PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - Ø310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss



## Downloads

EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS



VIDEO





# Frisches Licht fürs Foyer

**Im Foyer der Isovolta AG wurde die Beleuchtung unauffällig erneuert. Lichtpunkte blieben erhalten, das Ambiente wirkt heller und einladend.**

Im Eingangsbereich eines Bürogebäudes sollte die Beleuchtung erneuert werden, ohne den Charakter des Foyers zu verändern. Der Wunsch: ein 1:1-Austausch – die vorhandenen Lichtpunkte bleiben, der Wechsel bleibt unauffällig. Wir nutzten die bestehenden Positionen, deckten alte Spuren ab und setzten Leuchten ein, die sich mit ruhigem Design in die Decke fügen.

Die Montagehöhe verlangte eine robuste, servicefreundliche Lösung, damit der Betrieb weiterläuft. Engstrahlende Lichtlenkung betont Empfang, Wege und Wartezonen, Streulicht wird reduziert. Das Ergebnis ist ein helles, gleichmäßiges Foyer mit angenehmer Atmosphäre. Langlebige Komponenten und effiziente LED-Technik verringern Wartungs- und Energiekosten – die neue Beleuchtung bleibt über Jahre verlässlich.

## PROJEKT FACTS

|               |            |
|---------------|------------|
| Land          | Österreich |
| Fläche        | 300 m²     |
| Rubrik        | Büro       |
| Lumen         | 4.500 lm   |
| Schutz Klasse | IP 20      |
| Technologie   | LED        |
| Dimmbar       | Nein       |
| Lichtfarbe    | 4000 K     |
| Montage       | Decke      |

Besonderheiten

**Unauffälliger 1:1-Austausch mit engstrahlende Lichtlenkung bei Aufputzmontage bei großer Höhe.**



**PRO**

**Qualität, auf die Sie sich in Ihren Projekten verlassen können.**

## Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**