
69585


PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - Ø310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss











PRO

Ra
> 80

Deklaration

Produktgruppen Name	PUSH-TURN
Herkunftsland	Zhongguo
Taric Code	94051940
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	5 Jahre
Produkt Typ	Deckenleuchte
Raum	Aufenthaltsräume, Flure, Keller, Garagen, Dachboden, Abstellräume, Lager, Küchen, allgemein Räume mit Nutzlicht
Stilrichtung	Deckenleuchte
Verwendung	Gewerblicher und privater Bereich, mit hoher Anforderung an Technologie und Lichtqualität

69585	PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - Ø310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss

Deklaration

Lebensdauer	L80 50.000h
Alternativbezeichnung	PUSH-TURN, Montageplatte im Lieferumfang

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	310
Höhe[mm]	50
IP Schutzart	IP54
Schutzklasse II - Isolation	Ja
Gewicht [kg]	0,82
Material Korpus	UV-Beständiger Kunststoff
Produktfarbe	weiss
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Bajonettverschluss -> Push-Turn
Schutzklasse	II
Farbe:	ähnlich RAL 9016

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700/3000/4000
Lumen* [Lm]	2043
Lichtstromrückgang	L80/B50 - 50.000h
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700/3000/4000K
Lichtfarbe	CCT
Leuchtmittel tauschbar	LED Treiber nicht tauschbar, Leuchteneinsatz wechselbar!

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20,4
Ein / Aus Zyklen	50.000 Schaltzyklen
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC - Wechselstrom
Schalterart	On/Off

69585 PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - Ø310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Anpassbare Lichtfarbe: Ermöglicht die Auswahl zwischen drei Farbtemperaturen (Kelvin) â warmweiß, neutralweiß und kaltweiß.
	Hohe Langlebigkeit: Mit 50.000 Stunden Nennlebensdauer bietet die Leuchte eine besonders langlebige Beleuchtung
	Wartungsoptimierte Leuchte, Sicheres Wechseln und Installieren der Leuchte, Professional Version
	Leuchtenserie Push-Turn funkgiert als nachhaltige Leuchte mit einfacher Montage und Leuchtenwechsel. Nach Montage der Grundplatte durch ein Fachpersonal kann der Leuchtentausch jederzeit ohne Vorkenntnisse durchgeführt werden. Der Lange Produktlebenszyklus und die ständige Weiterentwicklung der Leuchtenserie garantiert Nachhaltigkeit und Flexibilität.
Vorteil	Hohe Schaltfestigkeit, Optimiert für Gewerblichen Betrieb
	Robuste Bauweise: Das Gehäuse aus Kunststoff in Weiß ist nach IP54 geschützt und damit für Feuchträume geeignet
	Nicht dimmbar: Die Lichtintensität kann nicht reguliert werden
	Die innovative Push-Turn Funktion ermöglicht das werkzeuglose Drücken und Drehen der Leuchte für eine sichere und zeitsparende Montage
	Geringer Lichtstromruckgang, Montageplatte im Lieferumfang


Anschluss


Belegung der Anschlüsse	L- N
Anschlüsse	Push - Snap in
Max. Querschnitt [mm²]	2,5

Grafiken









69585

PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - Ø310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss

WEB



Downloads

EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS	VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937