
69587

# PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - 310x310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss





PRO




**Ra**
> 80

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | PUSH-TURN |
| **Herkunftsland** | Zhongguo |
| **Taric Code** | 85395200 |
| **Technologie** | LED |
| **Zertifizierung CE** | Ja |
| **Lebensdauer [h]** | 50.000 |
| **Garantie** | 5 Jahre |
| **Produkt Typ** | Deckenleuchte |
| **Raum** | Aufenthaltsräume, Flure, Keller, Garagen, Dachboden, Abstellräume, Lager, Küchen, allgemein Räume mit Nutzlicht |
| **Stilrichtung** | Deckenleuchte |
| **Verwendung** | Gewerblicher und privater Bereich, mit hoher Anforderung an Technologie und Lichtqualität |

| | |
|---|---|
| **69587** | PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - 310x310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Alternativbezeichnung** | PUSH-TURN, Montageplatte im Lieferumfang |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 310 |
| **Breite [mm]** | 310 |
| **Höhe[mm]** | 50 |
| **IP Schutzart** | IP54 |
| **Schutzklasse II - Isolation** | Ja |
| **Gewicht [kg]** | 0,99 |
| **Material Korpus** | UV-Beständiger Kunststoff |
| **Überverpackung [Stück]** | 1 |
| **Fassung** | Bajonettverschluss -> Push-Turn |
| **Schutzklasse** | II |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Lumen* [Lm]** | 2110 |
| **Lichtstromrückgang** | L80/B50 - 50.000h |
| **Farbwiedergabeindex** | 80 |
| **Dimmbar** | Nein |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 2700/3000/4000K |
| **Lichtfarbe** | umschaltbar, Tunable White (TRI Colour) |
| **Leuchtmittel tauschbar** | LED  Treiber nicht tauschbar, Leuchteneinsatz wechselbar! |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 20,7 |
| **Ein / Aus Zyklen** | 50.000 Schaltzyklen |
| **Frequenz** | 50/60Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC - Wechselstrom |
| **Schalterart** | On/Off |

| | |
|---|---|
| **69587** | PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - 310x310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss |

## Eigenschaften & Vorteile


| | |
|---|---|
| **Eigenschaft** | Anpassbare Lichtfarbe: Ermöglicht die Auswahl zwischen drei Farbtemperaturen (Kelvin) â warmweiß, neutralweiß und kaltweiß. |
| | Hohe Langlebigkeit: Mit 50.000 Stunden Nennlebensdauer bietet die Leuchte eine besonders langlebige Beleuchtung |
| | Wartungsoptimierte Leuchte, Sicheres Wechseln und Installieren der Leuchte, Professional Version |
| | Leuchtenserie Push-Turn funkgiert als nachhaltige Leuchte mit einfacher Montage und Leuchtenwechsel. Nach Montage der Grundplatte durch ein Fachpersonal kann der Leuchtentausch jederzeit ohne Vorkenntnisse durchgeführt werden. Der Lange Produktlebenszyklus und die ständige Weiterentwicklung der Leuchtenserie garantiert Nachhaltigkeit und Flexibilität. |
| **Vorteil** | Hohe Schaltfestigkeit, Optimiert für Gewerblichen Betrieb |
| | Robuste Bauweise: Das Gehäuse aus Kunststoff in Weiß ist nach IP54 geschützt und damit für Feuchträume geeignet |
| | Nicht dimmbar: Die Lichtintensität kann nicht reguliert werden |
| | Die innovative Push-Turn Funktion ermöglicht das werkzeuglose Drücken und Drehen der Leuchte für eine sichere und zeitsparende Montage |
| | Geringer Lichtstromruckgang, Montageplatte im Lieferumfang |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Belegung der Anschlüsse** | L- N |
| **Anschlüsse** | Push - Snap in |
| **Max. Querschnitt [mm²]** | 2,5 |

# Grafiken








**69587**

PUSH-Turn PRO LED-Deckenleuchte - 310x310mm, 20W, 2700-4000K, IP54, Weiss

# Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937