

900055

Eglo Leuchten TURCONA-Z Deckenpanel LED Weiß. 1-flammig. Farbwechsler



IP20

Deklaration

Taric Code	9405119090
Lebensdauer [h]	25000Stunden
Garantie	5 Jahre
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	Deckenleuchte
Reparaturfähigkeit	LED Driver tauschbar durch Fachmann
Raum	Flur, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Stilrichtung	Modern
Verwendung	Innenbereich



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	45cm
Höhe[mm]	7.5cm
IP Schutzart	IP20
Material Korpus	Aluminium, Stahl
Produktfarbe	Weiß
Fassung	LED
Schutzklasse	II
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Glas-/Schirmfarbe	Weiß
Bauform	Rund
Verstellbar	Nein

Lichttechnische Daten

Lumen* [Lm]	2490Lumen
Dimmbar	Smart-Home
Anzahl der Lichtreihen	1
LED	Ja
Leuchtmittel tauschbar	Nein

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	22.4Watt
Spannung [Volt]	240 Volt
Schalterart	Nein

Sonstige technische Daten

Batterie	Nein
Leuchtmittel	Ja
Leuchtmitteltyp (2):	LED

Steuerung

Funktionen	dimmbar. Farbwechsel. Memoryfunction. Smart Home. Steuerung mit Fernbedienung. Steuerung über App
Bewegungsmelder	Nein
Farbwechsler	Ja

900055

Eglo Leuchten TURCONA-Z Deckenpanel LED Weiß. 1-flammig. Farbwechsler



Steuerung

Fernbedienung	Nein
Sensor Tageslicht	Nein
Smart Funktion	Alexa. Apple Home Kit
Smart Tauglich	Ja
Smart System	EGLO-Connect

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





Buchhandlung im richtigen Licht

Für Buchhandlung Meritas entwickelten wir ein Lichtkonzept: ruhige Grundhelligkeit, flexible Akzente und effiziente, dimmbare LED-Beleuchtung.

Lesen beginnt im Kopf – gutes Licht macht den Anfang. Für die Neugestaltung der Buchhandlung Meritas entwickelten wir ein Beleuchtungskonzept, das Orientierung schafft und Lust aufs Entdecken weckt. Eine ruhige Grundhelligkeit führt die Besucher durch die Gänge, ohne zu blenden. Entlang der Regale setzen Schienenstrahler Akzente auf Buchrücken, Cover und Thementische;

Neuheiten und Empfehlungen erhalten so einen klaren Fokus. Im Kassen- und Beratungsbereich sorgt dimmbares Licht für entspanntes Arbeiten und gute Gespräche. Die Leuchten fügen sich unaufdringlich in die Decke, Wartung und Umgestaltung bleiben einfach. So entsteht eine atmosphärische, effiziente Lösung, die Energie spart, die Aufenthaltsqualität erhöht und den Charakter der Buchhandlung stärkt.



Entwickelt, um Ihre Projektziele zu unterstützen.

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	2.500 m²
Rubrik	Shop & Retail
Lumen	3.200 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Decke

Besonderheiten

Komplette Neugestaltung mit dimmbaren Szenen, dezenter Deckenintegration, flexiblen Schienenstrahlern und angenehmer Leseatmosphäre.

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com