


900129

Eglo Leuchten SILERAS-Z Deckenleuchte LED Weiß. 3-flammig. Farbwechsler



IP20

Deklaration

Taric Code	9405114090
Lebensdauer [h]	25000Stunden
Garantie	5 Jahre
Energieeffizienzklasse	F
Produkt Typ	Deckenleuchte
Reparaturfähigkeit	LED Driver tauschbar durch Fachmann
Raum	Flur, Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer
Stilrichtung	Modern
Verwendung	Innenbereich



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	60cm
Höhe[mm]	6cm
IP Schutzart	IP20
Material Korpus	Stahl
Produktfarbe	Weiß
Fassung	LED
Schutzklasse	II
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Glas-/Schirmfarbe	Weiß
Bauform	Rund
Verstellbar	Nein

Lichttechnische Daten

Lumen* [Lm]	4104Lumen
Dimmbar	Smart-Home
Anzahl der Lichtreihen	3
LED	Ja
Leuchtmittel tauschbar	Nein

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	11Watt
Ein / Aus Zyklen	15000Mal
Spannung [Volt]	240 Volt
Schalterart	Nein

Sonstige technische Daten

Batterie	Nein
Leuchtmittel	Ja
Leuchtmitteltyp (2):	LED

Steuerung

Funktionen	dimmbar, Farbwechsel, Smart Home, Steuerung mit Fernbedienung, Steuerung über App
Bewegungsmelder	Nein
Farbwechsler	Ja

900129

Eglo Leuchten SILERAS-Z Deckenleuchte LED Weiß. 3-flammig. Farbwechsler



Steuerung

Fernbedienung	Nein
Sensor Tageslicht	Nein
Smart Funktion	Alexa. Apple Home Kit
Smart Tauglich	Ja
Smart System	EGLO-Connect

Grafiken



Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS





Indoor Kletterspaß im besten Ambiente

Gleichmäßige Beleuchtung einer Boulderhalle mit 3-Phasen-Schienenstrahlern – für sicheres Klettervergnügen ohne Blendung.

Die komplett neu gestaltete Boulderhalle von **stoablock** bietet alles, was das Sportlerherz begehrt! Zeitgleich mit anderen Baumaßnahmen haben wir bereits vor der Eröffnung ein individuelles Lichtkonzept erstellt. Die gesamte Beleuchtung ist speziell darauf ausgerichtet, die Sicherheit der Kletterer zu gewährleisten. Blendung und Sichtirritationen können zu gefährlichen Situationen führen. Eine optimale Sicht trägt dazu bei, Verletzungen und Unfälle zu verhindern.

Durch die Flexibilität der Schienenstrahler lässt sich die Beleuchtung auch an zukünftige neue Anordnungen der Bouldergriffe anpassen. Zusätzlich haben wir darauf geachtet, ein homogenes Lichtbild der gesamten Anlage zu gestalten, um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erzielen. Somit steht einem sicheren Kletterspaß nichts mehr im Weg!



**Professionelle Unterstützung für Ihre
Projektinitiativen.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	1.000 m²
Rubrik	Sportstätte
Lumen	1.700 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	4.000 K
Montage	Sondermontage

Besonderheiten

Beleuchtung kann individuell an neue Boulder Routen angepasst werden

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com