901531

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø260mm, 16W, 3000-6500K, IP54 Weiss







PUSH-TURN

Ra
> 80

Deklaration

Produktgruppen Name	PUSH-Turn
Herkunftsland	CN
Taric Code	94051140
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	2 Jahre
Energieeffizienzklasse	E
Produkt Typ	Deckenleuchte
Raum	Abstellräume, Flure, Keller, Garangen, Dachboden, allgemein Räume mit Nutzlicht
Stilrichtung	Deckenleuchte
Verwendung	Nur im privaten Bereich, Räume mit gelegentlicher Lichtnutzung. Nach erstmaliger Installation wechsel ohne Fachkraft!

901531	PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø260mm, 16W, 3000-6500K, IP54 Weiss

Deklaration

Alternativbezeichnung	PUSH-TURN, ACHTUNG Lieferung ohne Grundplatte

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	260
Höhe[mm]	50
IP Schutzart	IP54
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,48
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiss
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Bajonettverschluss -> Push-Turn
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Lumen* [Lm]	2100
Lichtstromrückgang	L70/B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700K / 4000K / 6500K
Vergleich Glühlampe:	152 Watt
Lichtfarbe	umschaltbar, Tunable White (TRI Colour)
Leuchtmittel tauschbar	LED Treiber nicht tauschbar

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	16,5
Ein / Aus Zyklen	30.000 Schaltzyklen
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	Wechselstrom
Schalterart	ohne Schalter

901531	PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø260mm, 16W, 3000-6500K, IP54 Weiss

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Anpassbare Lichtfarbe: Ermöglicht die Auswahl zwischen drei Farbtemperaturen (Kelvin) â warmweiß, neutralweiß und kaltweiß.
	Hohe Langlebigkeit: Mit 50.000 Stunden Nennlebensdauer bietet die Leuchte eine besonders langlebige Beleuchtung
	Wartungsoptimierte Leuchte, Sicheres Wechseln und Installieren der Leuchte
	Push-Turn Funktion
Vorteil	Robuste Bauweise: Das Gehäuse aus Kunststoff in Weiß ist nach IP54 geschützt und damit für Feuchträume geeignet
	Nicht dimmbar: Die Lichtintensität kann nicht reguliert werden
	Die innovative Push-Turn Funktion ermöglicht das werkzeuglose Drücken und Drehen der Leuchte für eine sichere und zeitsparende Montage

Anschluss

Belegung der Anschlüsse	L- N
Anschlüsse	Push - Snap in
Max. Querschnitt [mm²]	2,5

Grafiken









Downloads

VIDEO

901531

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte - Ø260mm, 16W, 3000-6500K, IP54
Weiss

Zubehör



1 TURN

Abb 1	901536	PUSH-Turn LED-Deckenleuchte - Montageplatte DM 200mm

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937