901535

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K, IP54 Weiss exkl. Montageplatte









PUSH-TURN

Ra
> 80

Deklaration

Produktgruppen Name	PUSH-Turn
Herkunftsland	CN
Taric Code	94051140
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	50.000
Garantie	2 Jahre
Produkt Typ	Sensor Deckenleuchte
Raum	Abstellräume, Flure, Keller, Garangen, Dachboden, allgemein Räume mit Nutzlicht wo automatische Lichtsteuerung erwünscht ist.
Stilrichtung	Deckenleuchte
Verwendung	Nur im privaten Bereich, Räume mit gelegentlicher Lichtnutzung. Nach erstmaliger Installation wechsel ohne Fachkraft!

901535	PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K, IP54 Weiss exkl. Montageplatte

Deklaration

Alternativbezeichnung	PUSH-TURN, ACHTUNG Lieferung ohne Grundplatte

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	310
Höhe[mm]	50
IP Schutzart	IP54
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0,67
Material Korpus	Kunststoff
Produktfarbe	weiss
Überverpackung [Stück]	1
Fassung	Bajonettverschluss -> Push-Turn
Schutzklasse	II

Lichttechnische Daten

Lumen* [Lm]	2500
Lichtstromrückgang	L70/B50
Farbwiedergabeindex	80
Dimmbar	nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	2700K / 4000K / 6500K
Vergleich Glühlampe:	152 Watt
Lichtfarbe	umschaltbar, Tunable White (TRI Colour)
Leuchtmittel tauschbar	LED Treiber nicht tauschbar

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Ein / Aus Zyklen	30.000 Schaltzyklen
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	Wechselstrom
Schalterart	Mikrowellensensor

901535

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K, IP54 Weiss exkl. Montageplatte

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Anpassbare Lichtfarbe: Ermöglicht die Auswahl zwischen drei Farbtemperaturen (Kelvin) â warmweiß, neutralweiß und kaltweiß.
	Hohe Langlebigkeit: Mit 50.000 Stunden Nennlebensdauer bietet die Leuchte eine besonders langlebige Beleuchtung
	Intelligente Sensorik: Der integrierte Mikrowellensensor steuert die Beleuchtung automatisch bei Bewegungserkennung
	Push-Turn Funktion
Vorteil	Robuste Bauweise: Das Gehäuse aus Kunststoff in Weiß ist nach IP54 geschützt und damit für Feuchträume geeignet
	Nicht dimmbar: Die Lichtintensität kann nicht reguliert werden
	Die innovative Push-Turn Funktion ermöglicht das werkzeuglose Drücken und Drehen der Leuchte für eine sichere und zeitsparende Montage
	Optimale Sensorwerte für Energieeffiziente Beleuchtung
	Schaltet sich selbstständig wieder aus, spart Energie und optimiert die Beleuchtung

Anschluss

Belegung der Anschlüsse	L- N
Anschlüsse	Push - Snap in
Max. Querschnitt [mm²]	2,5

Steuerung

Reichweite	Durchdringende Bewegungserkennung: Mikrowellensensoren erkennen Bewegungen auch durch dünnes Mauerwerk hindurch
Ansteuerung	Mikrowellensensor
Funktionen	Optimierte Sensorwerte fix eingestellt
Entfernung (in Meter)	Erkennung max 3m Höhe, max 5m Durchmesser
Bewegungsmelder	schaltet nach 30sec automatisch aus

Grafiken



901535

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K, IP54 Weiss exkl. Montageplatte









Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

VIDEO

Zubehör



1 TURN

901535

PUSH-Turn Budget LED-Deckenleuchte Sensor - Ø310mm, 21W, 2700-6500K, IP54 Weiss exkl. Montageplatte

Abb 1	901536	PUSH-Turn LED-Deckenleuchte - Montageplatte DM 200mm

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937