

Casambi / KNX Hybrid Gateway (1x64)



Deklaration

Produktgruppen Name	Gateway
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	Gateway
Alternativbezeichnung	CGW-KNX-01

Abmessung und Body

Länge[mm]	93,7
Breite [mm]	72,0
Höhe[mm]	72,0
IP Schutzart	IP20
Abmessungen [mm]	93,7 x 72,0 x 72,0 mm



Elektrische Daten

Spannung [Volt]	110 ... 240 Vac/Vdc
-----------------	---------------------

Sonstige technische Daten

Funksignal	2,4..2,483 GHz
Bemessungstemperatur (max. tc)	65 °C

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Das Casambi KNX-DALI-Hybrid-Gateway (CGWä KNXä 01-B) ist eine fertige Integrationslösung, die die nahtlose Steuerung und Konfiguration von 64 drahtlosen Casambi-Leuchten über jedes beliebige KNX Gebäudeautomationssystem ermöglicht. Es verbindet KNX und Casambi über eine Kombination aus einem KNX-DALI-Gateway und einem Casambi-DALI-Gateway-Controller. Nach der Installation erkennt die KNX-ETS-Software Casambi-Leuchten als Standard-DALI-Geräte, sodass diese durch KNX-Schalter, Sensoren und Touchpanels zuverlässig bedient werden können ä einschließlich Dimmung, Tunable White (TW) und RGB-Steuerung, je nach Projektkonfiguration. Das Hybrid-Gateway wurde für Gewerbe-, Gastgewerbe- und Wohnprojekte entwickelt und bietet Integratoren eine bewährte, risikoarme Möglichkeit, drahtlose Casambi-Beleuchtung in jede KNX-basierte Lösung zu integrieren, wodurch die manuelle Kombination separater KNX-DALI- und Casambi-Hardware entfällt
-------------	---

Steuerung

Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken





Downloads

BEDIENUNGSANLEITUNG



CASAMBI_APP



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937