

808365

CBU-ASD Casambi Wieland Box



Deklaration

Produktgruppen Name	DALI > DALI Programmierbar
Technologie	Bluetooth Low Energy (Casambi)
Produkt Typ	DALI Programmierbar

Elektrische Daten

Kurzschlusschutz	ja
------------------	----

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20.. 40 °C
Funksignal	2,402..2,48 GHz. 8 dBm
Bemessungstemperatur (max. tc)	75 °C



Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Schnittstelle zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten zur Regelung von LED-Netzteilen mit DALI- oder 0-10 V-Signaleingang
	Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
	Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich

Anschluss

Versorgungseingang	220..240 V, 50 Hz
---------------------------	-------------------

Steuerung

Signalausgang	DALI / 0-10 V: max. 6mA, SELV
Smart Tauglich	ja
Smart System	Casambi

Grafiken



Downloads

CASAMBI_APP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937