

114649

3-Phasen Linearleuchte 1200mm, 40W, 110°, schwarz matt, 4000K









Ra	4000
> 95	K

Deklaration

Produktgruppen Name	3-Phasen Schienensystem
Taric Code	94051099
Technologie	LED
Zertifizierung CE	Ja
Lebensdauer [h]	52000
Garantie	3 Jahre
Energieeffizienzklasse	D
Produkt Typ	Linearleuchte
Verwendung	Schienenmontage an 3-Phasen Stromschiene. Geschäfte, Showrooms, Büros, Gastronomie, Galerien
Lebensdauer	L70|B10 52.000 h, L70|B50 78.000 h, L80|B50 68.000 h
Alternativbezeichnung	3-Phasen Linearleuchte 1200mm 40W 4000K schwarz

114649 3-Phasen Linearleuchte 1200mm, 40W, 110°, schwarz matt, 4000K

Abmessung und Body

Länge[mm]	1202
Breite [mm]	33
Höhe[mm]	28
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0,78
Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	schwarz matt
Abmessungen [mm]	1202 x 33 x 28 mm
Farbe:	schwarz matt
Bauform	Linearleuchte

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	110
Lumen* [Lm]	4500
Farbwiedergabeindex	95
Dimmbar	Nein
Korrelierte Farbtemperatur (CCT)	4000 K
Lichtfarbe	neutralweiß (4000K)
LED	Ja
Leuchtmittel tauschbar	Nein
Lumen/Watt	114
Ausstrahlungs Charakteristik	breitstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	40
Spannung [Volt]	220-240
Spannung Art	AC
Leistungsaufnahme	39,2 W

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 40
Eignung	Innenbereich, trockene Räume

114649 3-Phasen Linearleuchte 1200mm, 40W, 110°, schwarz matt, 4000K

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	3-Phasen Linearleuchte 1200 mm mit fester Lichtfarbe 4000K und hoher Farbwiedergabe CRI Ra 95
	Inkl. 3-Phasen EURO Adapter. durch Aneinanderreihen lückenlose Lichtlinie möglich
	Gehäuse aus Aluminium in schwarz matt, Abstrahlwinkel 110° (fix), nicht dimmbar
	Bemessungsleistung 40 W, Lichtstrom 4500 lm, Effizienz 114 lm/W, Schutzart IP20
Vorteil	Hohe Effizienz von 114 lm/W bei 4500 lm Lichtstrom
	Exzellente Farbwiedergabe CRI Ra 95 für brillante Farbdarstellung
	Modular erweiterbar zu durchgehenden Lichtlinien
	Einfache werkzeuglose Montage dank inkludiertem EURO Adapter
	Lange Lebensdauer von bis zu 78.000 h (L70|B50)


Anschluss

Versorgungseingang	220-240 V AC


Steuerung

Smart Tauglich	Nein

Grafiken









SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937