01360640

# Philips Lighting PLS Philinea-Lampe 35W 2S 230V 6275 X









| Ra | 2700 |
|---|---|
| > 100 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | Spezial-Leuchtmittel / Linienlampen |
| **Zertifizierung ROHS** | ja |
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Technologie** | Glühlampe, vakuumgefüllt, mit Softone-Beschichtung |
| **Zertifizierung CE** | ja |
| **Lebensdauer [h]** | 1000 |
| **Energieeffizienzklasse** | F |
| **Produkt Typ** | Linienlampe (Linien-Glühlampe) |
| **Quecksilberanteil** | 0,0 mg (quecksilberfrei) |
| **Raum** | Bad, Wohnzimmer, Esszimmer, Verkaufsraum, Gaststätte, Hotel, Museum |
| **Stilrichtung** | klassisch, dekorativ, Retro |
| **Verwendung** | Spiegelbeleuchtung, Gemäldebeleuchtung, Vouten- und Hinterleuchtung, dekorative Akzentbeleuchtung |

**01360640** Philips Lighting PLS Philinea-Lampe 35W 2S 230V 6275 X

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Ersatz Lichtquelle** | Linien-Glühlampe S14s 35W |
| **Anzahl Lichtquellen** | 1 |
| **Lebensdauer** | 1.000 Stunden |
| **Alternativbezeichnung** | Linestra-Lampe, Soffittenlampe, Linienlampe, Linolite, 6275X |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 30 |
| **Länge[mm]** | 300 |
| **Gewicht [kg]** | 0,066 |
| **Material Korpus** | Glas |
| **Produktfarbe** | opal weiß |
| **Fassung** | S14s |
| **Abmessungen [mm]** | Länge 300 mm, Ø 30 mm (T30) |
| **Sockel** | S14s |
| **Glas-/Schirmmaterial** | Glas mit Softone-Beschichtung |
| **Glas-/Schirmfarbe** | opal weiß (matt) |
| **Farbe:** | opal weiß / matt |
| **Bauform** | T30 Linienform, zweisockelig (2 x S14s) |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 2700 |
| **Lumen* [Lm]** | 270 |
| **Farbwiedergabeindex** | 100 |
| **Dimmbar** | ja |
| **Korrelierte Farbtemperatur (CCT)** | 2700 K |
| **Vergleich Glühlampe:** | klassische Glühlampe, vollwertig |
| **Lichtfarbe** | warmweiß (Glühlampenlicht) |
| **Startzeit der Lampe** | sofort (<0,1 s) |
| **Zeit bis 60% Helligkeit** | sofort |
| **LED** | nein |
| **Leuchtmittel tauschbar** | ja |
| **Lumen/Watt** | ca. 7,7 lm/W |

**01360640** Philips Lighting PLS Philinea-Lampe 35W 2S 230V 6275 X

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 35 |
| **Ein / Aus Zyklen** | 8.000 Schaltzyklen |
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220-240 |
| **Spannung Art** | AC |
| **Leistungsaufnahme** | 35 kWh/1000h |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Allgemeinbeleuchtung im Innenbereich, dekorative Linienleuchten, Spiegelschränke, Schaufenster, Ladenbau, Hotellerie und Gastronomie |

## Eigenschaften & Vorteile

| | |
|---|---|
| **Eigenschaft** | Lineare Bauform 300 mm Länge mit zweiseitigem S14s-Sockel für gleichmäßige Lichtverteilung |
| | Matt-opale Softone-Beschichtung für blendfreies, weiches Licht ohne Schattenwurf |
| | Hervorragende Farbwiedergabe Ra 100 (Glühlampenlicht), stufenlos dimmbar |
| | Vakuumgefüllte dekorative Linien-Glühlampe mit T30-Rohrform und 2700 K warmweißem Glühlampenlicht |
| **Vorteil** | Originalersatz für klassische S14s-Linienleuchten in Bad, Spiegelschrank und Akzentbeleuchtung |
| | Sofortiger 100% Lichtstrom ohne Anlaufzeit, ideal für häufiges Schalten |
| | Maximale Farbwiedergabe Ra 100 für naturgetreue Farbdarstellung |
| | Vollständig dimmbar mit klassischen Phasenanschnitt-Dimmern |
| | Quecksilberfrei, RoHS-konform und CE-zertifiziert |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | 2 x S14s Sockel (zweiseitig, je 1 Kontakt) |

# Grafiken



**01360640**

Philips Lighting PLS Philinea-Lampe 35W 2S 230V 6275 X



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937