893925

PHILIPS TUV TL-D 95W G13 Entkeimung (tuv 95w g95t8)









Deklaration

Produktgruppen Name	UV-C Niederdruck-Entladungslampe T8
Taric Code	85129090
Technologie	Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe (UV-C)
Zertifizierung CE	CE
Fertigungsnormen	UV-C Strahlung 253,7 nm, keine Ozonbildung (185 nm gefiltert)
Lebensdauer [h]	8000
Energieeffizienzklasse	G
Produkt Typ	UV-C Entkeimungslampe
Quecksilberanteil	8,0 mg
Raum	Industrie, Labor, Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung
Verwendung	Desinfektion von Luft und Wasser, Keimreduzierung, industrielle Reinigung, Wasseraufbereitung

893925 PHILIPS TUV TL-D 95W G13 Entkeimung (tuv 95w g95t8)

Abmessung und Body

Länge[mm]	1514
Breite [mm]	28
IP Schutzart	IP25
Gewicht [kg]	0,24
Material Korpus	Glas (UV-C-transparent, ozonfilterfrei)
Fassung	G13
Abmessungen [mm]	1514 x 28 mm (L x Ø)
Sockel	G13

Lichttechnische Daten

Dimmbar	Ja

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	95
Spannung [Volt]	119-129
Spannung Art	AC

Sonstige technische Daten

Eignung	Desinfektion und Entkeimung â geeignet für Luft- und Wasserdesinfektion. Nicht geeignet für allgemeine Beleuchtung, Körperbräunung, Reprografie oder medizinische Direktanwendung am Menschen.

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	UV-C Strahlung mit Emissionsmaximum bei 253,7 nm â höchste keimtötende Wirksamkeit gegen Bakterien, Viren und Mikroorganismen
	Glaskolben filtert die ozonbildende 185-nm-Linie â sicherer Betrieb ohne Ozonentwicklung
	High-Output (HO) Ausführung â erhöhte UV-C Strahlungsleistung für anspruchsvolle Desinfektionsanwendungen
	T8-Röhre, G13-Sockel, 1500mm Länge, Schutzart IP25, Brennstellung beliebig, externes Vorschaltgerät erforderlich
Vorteil	Hohe und stabile Desinfektionsleistung über die gesamte Lebensdauer von 8.000 Stunden
	Keine Ozonbildung durch gefilterten Glaskolben â unbedenklicher Betrieb in geschlossenen Systemen

893925 PHILIPS TUV TL-D 95W G13 Entkeimung (tuv 95w g95t8)

Eigenschaften & Vorteile

	Bewährte Niederdruck-UV-C-Technologie mit konstantem Emissionsmaximum für zuverlässige Entkeimung
	Universelle Brennlage â flexibel einsetzbar in horizontalen und vertikalen Desinfektionsgeräten
	Dimmbar â Strahlungsleistung bedarfsgerecht regelbar in kompatiblen Vorschaltgeräten

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937