

1149290

Gummi-SCHUKO-Stecker schwarz IP44

Erdung CEE 7/VII HAMMER Symbol



Deklaration

Produktgruppen Name	Schutzkontaktstecker / Schuko Steckvorrichtung
Herkunftsland	Deutschland
Taric Code	85366990
Technologie	Schutzkontakt-Stecker mit doppeltem Erdungssystem, Schraubklemmen-Anschluss technik, 3-fach Lamellendichtung
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	DIN VDE 0620, NF C61-314, NBN C61-112
Produkt Typ	Schutzkontaktstecker
Stilrichtung	Industriell, funktional
Verwendung	Stromversorgung von Geräten und Maschinen unter erschwerten mechanischen Bedingungen, Werkstatt, Außenbereich, Baustelle, Industrie und Veranstaltungstechnik
Alternativbezeichnung	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	55
Länge[mm]	107
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP44
Gewicht [kg]	0,07
Material Korpus	Gehäuse TPE (Thermoplastisches Elastomer), Kontaktträger Polyamid (PA)
Produktfarbe	schwarz
Schutzklasse I - Erdung	ja, Schutzkontakt mit Erdungsclips
Abmessungen [mm]	107 x 55 mm (L x D)
Schutzklasse	I
Farbe:	schwarz
Bauform	gerade

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	250
Spannung Art	AC
Stromstärke (Max)	16 A

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 40
Eignung	Für Schutzkontakt-Steckdosen (Typ F) sowie französisch-belgische Steckdosen (Typ E), Innen- und geschützter Außenbereich

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F) mit doppeltem Erdungssystem
	Schutzart IP44 durch 3-fach Lamellendichtung, Stoßfestigkeit IK08
Vorteil	Gummiähnliches TPE-Gehäuse, UV- und medienbeständig, Made in Germany
	Universell nutzbar für Schutzkontakt- und französisch-belgische Steckdosen
	Robuster, ergonomischer Griff für schwere mechanische Beanspruchung
	Großer Anschlussraum für Leitungen bis 2,5 mm² und 6 - 12 mm Durchmesser
	Spritzwassergeschützt (IP44), schlagfest (IK08), Hammerzeichen-Belastbarkeit
	Einfache Schraubklemmen-Montage mit unverlierbarer Kappenbefestigungsschraube

1149290

Gummi-SCHUKO-Stecker schwarz IP44 Erdung CEE 7/VII HAMMER Symbol



Anschluss

Belegung der Anschlüsse	L, N, PE (3-polig)
Anschlüsse	Schraubklemme, 2P PE
Max. Querschnitt [mm²]	2,5
Kabelquerschnitt	3 x 0,75 mm² bis 3 x 2,5 mm²

Grafiken





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com