1149290

Gummi-SCHUKO-Stecker schwarz IP44 Erdung CEE 7/VII HAMMER Symbol





Deklaration

Produktgruppen Name	Schutzkontaktstecker / Schuko Steckvorrichtung
Herkunftsland	Deutschland
Taric Code	85366990
Technologie	Schutzkontakt-Stecker mit doppeltem Erdungssystem, Schraubklemmen-Anschlusstechnik, 3-fach Lamellendichtung
Zertifizierung CE	ja
Fertigungsnormen	DIN VDE 0620, NF C61-314, NBN C61-112
Produkt Typ	Schutzkontaktstecker
Stilrichtung	Industriell, funktional
Verwendung	Stromversorgung von Geräten und Maschinen unter erschwerten mechanischen Bedingungen, Werkstatt, Außenbereich, Baustelle, Industrie und Veranstaltungstechnik
Alternativbezeichnung	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F)

1149290 Gummi-SCHUKO-Stecker schwarz IP44 Erdung CEE 7/VII HAMMER Symbol

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	55
Länge[mm]	107
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP44
Gewicht [kg]	0,07
Material Korpus	Gehäuse TPE (Thermoplastisches Elastomer), Kontaktträger Polyamid (PA)
Produktfarbe	schwarz
Schutzklasse I - Erdung	ja, Schutzkontakt mit Erdungsclips
Abmessungen [mm]	107 x 55 mm (L x D)
Schutzklasse	I
Farbe:	schwarz
Bauform	gerade

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	250
Spannung Art	AC
Stromstärke (Max)	16 A

Sonstige technische Daten

Betriebstemperatur	-25 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 40
Eignung	Für Schutzkontakt-Steckdosen (Typ F) sowie französisch-belgische Steckdosen (Typ E), Innen- und geschützter Außenbereich

Eigenschaften & Vorteile

Eigenschaft	Hybridstecker CEE 7/7 (Typ E/F) mit doppeltem Erdungssystem
	Schutzart IP44 durch 3-fach Lamellendichtung, Stoßfestigkeit IK08
	Gummiähnliches TPE-Gehäuse, UV- und medienbeständig, Made in Germany
Vorteil	Universell nutzbar für Schutzkontakt- und französisch-belgische Steckdosen
	Robuster, ergonomischer Griff für schwere mechanische Beanspruchung
	Großer Anschlussraum für Leitungen bis 2,5 mm² und 6 - 12 mm Durchmesser
	Spritzwassergeschützt (IP44), schlagfest (IK08), Hammerzeichen-Belastbarkeit
	Einfache Schraubklemmen-Montage mit unverlierbarer Kappenbefestigungsschraube

1149290 Gummi-SCHUKO-Stecker schwarz IP44 Erdung CEE 7/VII HAMMER Symbol

Anschluss

Belegung der Anschlüsse	L, N, PE (3-polig)
Anschlüsse	Schraubklemme, 2P PE
Max. Querschnitt [mm²]	2,5
Kabelquerschnitt	3 x 0,75 mm² bis 3 x 2,5 mm²

Grafiken



SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937