14250

Mastsicherungskasten 5 polig EKM 2020 Überspannungsableiter



Deklaration

Taric Code	76042990
Technologie	Sicherungssockel: 1 Stück 16A/D01 - E14 bzw. 1 Stück, D0 - E14
Zertifizierung CE	Ja
Fertigungsnormen	DIN 43628
Produkt Typ	Mastsicherungskasten
Verwendung	Elektrischer Anschluss im Masten ab 84mm Innendurchmesser

Abmessung und Body

Länge[mm]	232
Breite [mm]	69
Höhe[mm]	69
IP Schutzart	IP44

14250 Mastsicherungskasten 5 polig EKM 2020 Überspannungsableiter

Abmessung und Body

Fassung	Vollisolierte Schraubklemme
Einbau Tiefe [mm]	Mastinnendruchmesser ab 84mm
Farbe:	Deckel Transparent, Gehäuse Grau

Elektrische Daten

Spannung [Volt]	230V
Stromstärke (Max)	Imax (1x8/20s) = 10kA, Itotal(8/20s) = 20kA, In (15x8/20s) = 5kA, Il = 5A
Betriebsspannung	Überspannung: T2 T3 (B C), Un = 230 - 277V, UC=320V, Up=1500V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-35°C bis 60°C

Anschluss

Belegung der Anschlüsse	Vorisolierte Schraubenklemme, Kabelschelle 1 Kabel bis 3 Kabel 5x2,5 - 16mm²
Anschlüsse	Abgang: 2 Stück Kabeldurchführungstüllen gschlossen, beigelegt 2x5x2,5mm²

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937