
RE-FIT-R930-22

# LED RE-FIT SET 2-flammig ON/OFF | 42W | 6259.2lm | 930 | 1450mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T8. 1500mm. 58W



| Ra | 3000 |
|---|---|
| > 92 | K |

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Produktgruppen Name** | Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte |
| **Herkunftsland** | EU |
| **Taric Code** | 94054139 |
| **Technologie** | EcoGlow LED |
| **Fertigungsnormen** | EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL |
| **Produkt Typ** | LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre |
| **Reparaturfähigkeit** | Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar |
| **Ersatz Lichtquelle** | 2x T8. 1500mm. 58W |
| **Anzahl Lichtquellen** | 2-flammig |
| **Zertifizierung ENEC** | ja |

| | |
|---|---|
| **RE-FIT-R930-22** | LED RE-FIT SET 2-flammig ON/OFF \| 42W \| 6259.2lm \| 930 \| 1450mm \| ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T8. 1500mm. 58W |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 1450 |
| **Breite [mm]** | 21 |
| **Höhe[mm]** | 18 |
| **IP Schutzart** | IP54 |
| **Material Korpus** | Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe |
| **Produktfarbe** | Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse |
| **Überverpackung [Stück]** | LED Leuchten: 2-flammig. Trafo. Verbindungskabel |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 141 |
| **Lumen* [Lm]** | 6259 |
| **Binningtoleranz** | 3-Step-MacAdam |
| **Farbwiedergabeindex** | 92 |
| **Dimmbar** | ON/OFF |
| **Blendung** | Leuchtenabhängig |
| **Lichtfarbe** | Warmweiß |
| **LED** | 2 Stk. EcoGlow LED |
| **Lumen/Watt** | 149 |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Frequenz** | 50/60 Hz |
| **Spannung [Volt]** | 220 - 240 |
| **Leistungsfaktor** | 0.116 |
| **Leistung je Lichtquelle** | 42 |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC |
| **Max. Querschnitt [mm²]** | 0.5 ... 1.5mm² AC |

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937