
RE-FIT-R940-24-DA

LED RE-FIT SET 2-flammig DALI | 16W | 2340lm | 940 | 843mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HE. 850mm. 21W



Ra	4000
> 92	K

Deklaration

Produktgruppen Name	Leuchtstoffröhren RE-FIT Ersatzleuchte
Herkunftsland	EU
Taric Code	94054139
Technologie	EcoGlow LED
Fertigungsnormen	EN 60598-1. EN 60598-2-1. EN 62031. EN 62471. EN 60335-1. EN 60335-2-24. EN 60335-2-89. Eco Design 2019/2020 (SLR). Energy Labelling 2019/2015 (ELR). PRP/HACCP (Food Safety).RoHS/Reach.ENEC. UL
Produkt Typ	LED Umrüstsatz Leuchtstoffröhre
Reparaturfähigkeit	Ja. LED Leuchte. Trafo. Kabel einzeln reparierbar
Ersatz Lichtquelle	2x T5 HE. 850mm. 21W
Anzahl Lichtquellen	2-flammig
Zertifizierung ENEC	ja

RE-FIT-R940-24-DA	LED RE-FIT SET 2-flammig DALI | 16W | 2340lm | 940 | 843mm | ersetzt Leuchtstoffröhre: 2x T5 HE. 850mm. 21W

Abmessung und Body

Länge[mm]	843
Breite [mm]	21
Höhe[mm]	18
IP Schutzart	IP54
Material Korpus	Exloxiertes Aluminium Profil. PMMA Linse. PBT Endkappe
Produktfarbe	Aluminium. schwarze Endkappen. Opale Linse
Überverpackung [Stück]	LED Leuchten: 2-flammig. Trafo. Verbindungskabel

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	191
Lumen* [Lm]	2340
Binningtoleranz	3-Step-MacAdam
Farbwiedergabeindex	92
Dimmbar	DALI
Blendung	Leuchtenabhängig
Lichtfarbe	Neutralweiß
LED	2 Stk. EcoGlow LED
Lumen/Watt	146

Elektrische Daten

Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220 - 240
Leistungsfaktor	0.166
Leistung je Lichtquelle	16

Anschluss

Anschlüsse	SNAP IN Klemmanschluss AC. Steckerfertig DC
Max. Querschnitt [mm²]	0.5 ... 1.5mm² AC

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937